

GF9150全方位防眩泛光灯

产品名称	GF9150全方位防眩泛光灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	额定功率:70W100W150W 额定电压:AC220V/50Hz 防护等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

产品名称：全方位防眩泛光灯 工作灯 防水防尘防震防眩壁灯 防眩工厂灯 平台灯 防眩平台泛光灯 工厂三防灯、工厂防眩灯、工厂弯灯

产品品牌：荣朗ROLAN

生产厂家：温州荣朗电气有限公司

产品产地：浙江温州

质量保证：产品外壳质保5年，光源电器1年半，在此期间如出现任何问题由本公司负责免费维护。

GF9150全方位防眩泛光灯技术参数：

额定电压：AC220V/50Hz

防护等级：IP65

额定功率：70W 100 W 150W

光源类型：金卤灯

绝缘等级：I

防腐等级：WF2

进线口螺纹：G3/4

引入电缆：6~ 8mm

距高比：8~ 14mm

外形尺寸：226 × 220 × 300mm

总重量：6kg

备注：金属卤化物灯（MH气体放电灯）为白光，高压钠灯（HPS气体放电灯）为淡黄光。

GF9150全方位防眩泛光灯适用场所：

适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作固定照明。

适用于各种室内主厂房、水泵房、锅炉房、廊道、栈桥、炉本体、煤仓内等场所作固定照明。

核心功能：

防眩功能：透明件选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和，无眩光、无重影，有效避免施工作业人员产生不适和疲劳感。

光效节能：选用气体放电光源，光效高、寿命长，寿命可高达30000小时，功率因数大于0.9,发光效率高，透光性好。

防震功能：多道防震结构和一体化设计,确保其在高频、多频振动环境中长期安全工作。

适用环境：采用高强度合金外壳，进行特殊的表面喷涂和密封处理，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

安装方式：座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。电子、机械双重保护,开盖后自动切断电源，增加了使用和维护的安全性、稳定、可靠性。

GF9150全方位防眩泛光灯产品特点：

选用无极荧光作光源,光效高、寿命长,寿命可高达80000小时;功率因数大于0.9,发光效率高,透光性好。

运用先进的光学和照明原理优化设计的透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，有效的避免了工作人员的视觉疲劳。

高强度铝合金外壳和先进的表面喷涂工艺，防腐等级 WF2，可在各种腐蚀性环境中长期可靠工作。

优化的结构设计，采用特殊密封，防护等级IP65，防水防尘。

座式、吸顶式、壁挂式和吊顶式等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

可根据客户需要配用不锈钢防护罩。

使用方法：

- 1、确定灯具的安装位置，选择适当的安装方式，并按灯具到220V电源接点的距离，准备好相应长度的6~8mm三芯电缆线；
- 2、扳开灯座上的两个锁扣打开后盖，将准备好的三芯电缆线一端穿过引入口，将火线（L）接在“L”端子上，零线（N）接在“N”端子上，地线（PE）接在“PE”端子上，再将引入口的电缆线用压紧螺母压紧后，合上后盖，扣紧锁扣，最后将三芯电缆线另一端接通电源，即可实现照明。
- 3、更换灯泡时，按使用方法2打开后盖，将灯座右旋，并从灯盖上轻轻拔出，旋下灯座上的旧灯泡，换上新灯泡即可。
- 4、安装：

吊顶安装：先用4个M8螺栓将吊装转接板固定在灯具上，将三芯电缆线穿过G3/4管螺纹口，穿过侧面的圆孔和灯座一侧的引入口，连接到灯具上，然后将灯具的G3/4管螺纹和带有标准G3/4管螺纹的布线钢管拧在一起。

吸顶安装：根据灯具的安装孔位尺寸，在灯具要安装的位置上打相应的安装螺栓孔，用M8螺栓安装固定。

- 5、多灯并联。

注意事项：

- 1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。
- 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 3、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。