

手扶压路机小型双钢轮振动压路机

产品名称	手扶压路机小型双钢轮振动压路机
公司名称	济宁市三人行机械制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	轮宽:600mm 轮径:426mm 钢板:10mm
公司地址	济宁曲阜市陵城工业园104国道西工厂
联系电话	15689766399

产品详情

随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化进程深入发展，信息技术、绿色环保、节能技术、可靠性正向其领域加速渗透，各类技术间的相互融合更加频繁，将引发以绿色、可靠、耐用、安全、减量、智能为特征的新一轮工程机械技术系统变革、学科突破和产业革命，推动工程机械向绿色、智能、超常、融合、服务化方向发展。我国机械行业经过多年发展，小型压路机的制造占有突出地位，已成为全球设备生产和销售大国。从产业发展深层次角度分析，手扶小型压路机厂家在经历了高速发展期后，已形成了较强的生产能力和一定的销售能力，未来产业将进一步向高端、专业、精品领域拓展，并向服务型制造升级。

手推式双轮压路机价格 手扶柴油震动压实机 沟槽式震动碾 回填土碾压机工作参数

SRX-S600手扶压路机小型双钢轮振动压路机

型号：SRX-S600

轮宽：600 mm

轮径：426 mm

钢板：10 mm

自重：550 kg

压实力：3吨

爬坡：30度

动力：柴油

网上报价仅供参考，具体产品参数及报价请致电详询！

三人行SRX-S600手扶压路机属于一款在性能上达到较高水平但是物美价廉的一种产品。

采用双钢轮配置，在行走工程中更显稳定，双轮驱动振动的压实效果更明显，增强的动力配置使之进退自如。3吨的压实能力让他能满足大多数小型工程的施工需求！

冬歇期采取保养措施如下几点：

一、清理车身，将小压路机里外清理干净，包括发动机、变速箱、液压泵、油管连接处等部件，冲洗水箱、机油液压油散热器，气缸盖散热片和冷却通道，目的是监测有无渗漏现象，有助于加强散热；

二、注意观察各连接部位螺栓是否齐全，有无松动或丢失，例如：发动机机爪螺栓、传动轴螺栓、变速箱固定螺栓等，及时对松动的螺栓进行紧固，丢失的进行补齐；

三、将机械设备出现的故障列一个表格，逐项进行排除，遵循的原则是由易到难，三包期限内很好选用原厂配件，配套而且质量可以得到保证，切记要保证维修质量，避免出现同样的故障。尤其是安全故障隐患，要第一时间发现并及时处理；

四、对整车进行维护保养，各润滑点打黄油，按使用说明书的要求按时更换防冻机油、齿轮油、液压油和冷却液，按要求更换机油滤芯、柴油滤芯、液压油滤芯、液力传动油滤芯。有些发动机有一个或两个放水开关，冷却液放不尽，如果平时用的是水，冬天必须换防冻液，用新的防冻液将水逼出来，再关放水开关，如果发动机不换防冻液，可能会造成气缸体冻裂，造成不必要损失。

好设备三人行造，后期维护您来靠，要想设备长期用，保养首先做到位，按时加油按时检查，发现异常早修理，小问题大问题第一时间联系购买厂家，三人行售前售后都很及时，合理价格公正交易，买的放心用的超省心的三人行小型双轮压路机，双十一等您限时抢购啦！

双驱双震的三人行小型压路机 手扶双轮震动压实机 三人行两轮的沟槽压实机 冬季降温不降品质 品质高效三人行压路机以品质为根本的原则

在短距离运送压路机时，根据道路情况，压路机可选取用高速自行开到工地。在远距离运送压路机时，压路机应用平板拖车运输，在起吊和运输当中，应用机身上的安全锁紧装置，将框架锁死，防止机身和框架发生相对转动，同时压路机应牢靠地固定在平板拖车上。

您的信任是我们不懈奋斗的动力！保证品质是我们一贯的追求！

品质第一！服务至上！关注品质！关注我们！再次感谢您的支持与关照！

济宁市三人行机械设备有限公司销售经理：杜佳丽

联系电话：15689766399（同微信）