

河南交叉滚子轴承厂家 交叉滚子轴承滚子尺寸

产品名称	河南交叉滚子轴承厂家 交叉滚子轴承滚子尺寸
公司名称	洛阳普瑞森精密轴承有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	中国河南洛阳市洛阳市高新技术开发区小朔工业园
联系电话	86 0379 64561806 18003797772

产品详情

洛阳普瑞森XRU系列交叉滚子轴承可替代THK公司RU系列;IKO公司CRBF系列，普瑞森XRU系列高刚交叉滚子轴承由于内外环都采用整体结构，具有高刚性，并且带有安装孔，安装时不需要固定法兰和轴承座，很大程度简化安装程序，并且不影响安装精度，具有较高的旋转精度和较大的扭矩，同时也可以根据精度要求自由选择内圈或者外圈旋转的方式，具有较大的选择自由度。

洛阳普瑞森（PRS）等截面薄壁四点接触球轴承是承受瞬间高压的理想选择，轴承在滚道和钢球间实现了四个点接触，可以承受瞬间负荷和回转轴向负荷，虽然也可以使用在轻负荷的条件下，但在承受单纯的径向负荷方面是不能代替径向接触球轴承或者角接触球轴承。

洛阳普瑞森精密轴承生产WBM系列异形钢丝四点接触球结构轴承，该类钢丝跑道轴承重要特点是单根钢丝带有双滚道，一侧滚道磨损后换另一侧还可以继续使用，极大程度上节省了设备的维护成本。

钢丝跑道轴承滚动体间距可以自由选择，具有小的安装空间和高度的精密性，结构简单且容易拆装，可以很容易的直接装机使用。

滚道套圈的标准直径可以根据用户实际使用要求设计，滚动体引导的尼龙保持器可以分成几段，每段运转都很平滑、安静，还可以弥补由于高温所造成的长度变化。

与传统回转支承相比有着决定性的优势，比如较高的旋转精度、较好的耐腐蚀性能、承受较高的冲击负荷、较轻的重量、很少的维护等。

轴承的套圈材质也可以根据应用情况自由选择，由于其滚动体不是在轴承套圈上滚动，而是在轴承套

圈里的钢丝上运动，所以其材质选择和零配件的材质组合几乎不受限制，可以是普通钢材，也可以是铝合金或者其他有色金属，铸铁或者其他特殊材料。甚至在一套轴承里，材质也可以混合（如：套圈采用铝合金，齿轮圈采用其他钢材）。

洛阳普瑞森钢丝跑道轴承尺寸范围可以从内径 70mm 到内径 2500mm;原则上都可以设计成外齿、内齿和特殊的齿轮。

洛阳普瑞森精密轴承有限公司

联系人：李经理

手机：18003797772

电话：0379-60212635

传真：0379-60212639

邮箱：lize@lyprs.com

地址：洛阳市洛新产业集聚区京津北路东大科技产业园

更多详细资讯请关注: <http://www.lyprs.com/>