

# 电镀级PA6德国朗盛BKV130H1加30玻纤

产品名称	电镀级PA6德国朗盛BKV130H1加30玻纤
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	德国朗盛:PA6 BKV130H1:加30玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

电镀级PA6德国朗盛BKV130H1加30玻纤

### 特性

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗

溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计

产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常见的

添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩

1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。

成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成

函数关系。

供应PA6 B3EG7德国巴斯夫 35%玻纤抗老化性,绝缘性好  
供应PA6 73G15L美国杜邦 加15%玻纤增强FR10；

供应PA6 S223G6荷兰DSM 玻纤增强级  
供应PA6 CM1001G-30日本东丽 GF30%增强，高流动，HB  
供应PA6 B30S德国拜耳  
供应PA6 3010GN15日本三菱 加15%玻纤增强V0防火  
供应PA6 B3EG3德国巴斯夫 HB GF15%高刚性,尺寸稳定  
供应PA6 73G20L美国杜邦 加20%玻纤增强  
供应PA6 K224-PG3荷兰DSM 加15%玻纤增强级抗冲击  
供应PA6 CM1011G-30日本东丽 GF30%增强，HB  
供应PA6 B3S德国巴斯夫 标准级高流动耐油性  
供应PA6 3021GH30日本三菱 加30%玻纤增强V0防火  
供应PA6 B3EG10德国巴斯夫 HB,GF50%高刚性，尺寸稳定  
供应PA6 73G30L美国杜邦 加30%玻纤增强  
供应PA6 K224-G3荷兰DSM 加15%玻纤增强级  
供应PA6 1030日本宇部 挤出高粘高透明薄膜级