

ABSPA-777E ABSPA-777E

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ABSPA-777E ABSPA-777E |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行 |
| 价格 | 21.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场 |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117 |

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/PAem>-777E/台湾奇美

用途：电子电器,家用电器,汽车部件

特性备注：产品特性：超高耐热、中冲击强度

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min 密度:1.07 g/cm³ 缺口冲击强度:12 拉伸强度:43 MPa 弯曲强度:73 MPa 硬度:115 维卡软化点:129 热变形温度:109

耐高温ABS PA-777B 台湾奇美

耐高温ABS PA-777D 台湾奇美

耐高温ABS PA-777E 台湾奇美

耐高温ABS XR-401 韩国LG

耐高温ABS XR-404 韩国LG

耐高温ABS XR-407 韩国LG

耐高温ABS XR-409H 韩国LG

防火抗紫外线ABS R15U 美国GE

防火ABS FR15 美国GE

抗紫外线ABS GPM5500U 美国GE

防火抗紫外线ABS PA-764 台湾奇美

防火抗紫外线ABS PA-764B台湾奇美

物料性能

综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好;

与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理;

有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别;

流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好;

适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。