

GOIP无线SIM4G全网通网关 鼎信通达

产品名称	GOIP无线SIM4G全网通网关 鼎信通达
公司名称	武汉迈思通信科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:鼎信通达 端口:32 产地:深圳
公司地址	武汉市洪山区仁和路星光大厦10楼
联系电话	02752113000 18108651530

产品详情

无线卡机全网通4G网关服务特色

- 1、解决企业网络通信接入设备组网
- 2、全网通设备，支持移动联通电信三大运营商手机卡接入
- 3、根据需求配置多路路由
- 4、灵活配置呼叫次数，呼叫限制，有效通话限制
- 5、支持发送短信
- 6、可对接呼叫中心系统、Ai 语音机器人系统
- 7、部署方便
- 8、1U设备，方便上机架
- 9、可上架云平台后台远程管理
- 10、标准SIP协议
- 11、高清保真语音通话
- 12、应用丰富，组网灵活

服务范围：

- 1、电话销售公司，房产、贷款、保险等行业
- 2、语音交互机器人
- 3、呼叫中心客服系统公司

服务形式：

上门安装设备

设备参数

物理接口

SIM Card卡槽：32个

以太网接口: 2 LAN 10/100M Base-Tx RJ45

串口：1 RS232 115200bps

状态指示灯：PWR，RUN，信号强度，端口状态

天线接口：SMA

复位按钮

语音特性

协议：SIP v2.0, RFC3261

G.711a/ μ law，G.723.1，G.729A/B

静音抑制和检测

舒适噪声生成（CNG）

语音活动检测（VAD）

回声消除（G.168），最大128ms

自适应动态缓冲

呼叫过程音生成

语音增益控制

DTMF: SIP INFO, RFC2833, INBAND

软件功能

呼叫类型：移动网络到IP语音, IP语音 到移动网络

SIP中继和中继组

主被叫号码变换

自定义SIP应答码

灵活策略路由

PSTN热线代拨

IP 热线代拨

呼入和呼出密码认证功能

异常呼叫监控

端口呼叫时长限制

单次通话时长限制

自动生成短信和呼叫

余额检查

低余额告警功能

手机号码学习功能

随机呼叫间隔

回铃（本地回铃/透传彩铃）

动态带宽优化

可配置SIP/GSM释放原因值

DNS SRV/A Query

外部代理（outbound）

NAT穿越：态NAT，静态NAT，STUN

网络特性

IPv4，UDP/TCP，PPPoE，DHCP，TP/TFTP ARP，RARP，NTP

VPN PPTP

HTTP, Telnet

SCTP/UDP

ACL

管理维护

基于WEB的管理配置

Telnet维护与配置

配置备份/恢复

可支持中文/英文界面

固件通过HTTP/TFTP升级

Web和Telnet登录口令修改

恢复出厂设置

CDR (本地最大10000条)

可输出CDR和跟踪信息

Syslog

基于web的Ping和Tracert测试

传输协议统计：TCP，UDP，RTP

IP语音呼叫统计

PSTN呼叫统计：ASR，ACD，PDD

语音环回测试、GSM呼叫测试

IVR可定制、网络抓包

系统日志

无线特性

支持的频段：

FDD-LTE: B1/B3(1800/2100MHz)

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41(1900/2300/2500/2600MHz)

WCDMA: B1 (1800MHz)

TD-SCDMA: B34/B39(1900/2000MHz)

CDMA: BC0(800MHz)

GSM: 900/1800MHz

SMS/SMSC/USSD

SMS 编解码 : ASCII/UCS2

反极性检测

运营商锁定

呼叫等待/呼叫转移

回拨

短信发送到邮箱、邮件通过短信发送