

PA66CM3004-V0 CM3004-V0

产品名称	PA66CM3004-V0 CM3004-V0
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	34.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：工业机械,电子电器,汽车部件

特性备注：无卤阻燃级,综合性能接近日本东丽CM3004-V0,具有机械强度高,韧性好,耐高温,易加工好出模,尺寸稳定,产品表面漂亮等特性,通过SGS环保认证.

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.24 g/cm³ 成型收缩率:0.3
% 缺口冲击强度:7 拉伸强度:82 MPa 断裂伸长率:6 % 弯曲强度:119 MPa 弯曲模量:1700 MPa 热变形温度:85

PA66 日本东丽 CM3004-V0 环保无卤 V-0

PA66 日本东丽 CM3004G-15 GF15% 环保无卤阻燃 V-0

PA66 日本东丽 CM3004G-30 GF30% 环保无卤阻燃 V-0

PA66 日本东丽 CM3006 V-2 未强化 耐热性

PA66 日本东丽 CM3006-E V-2 未强化 耐热性

PA66 日本东丽 CM3006G-15 V-2玻纤15%强化

PA66 日本东丽 CM3006G-30 V-2玻璃纤维增强 30%

PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级 高流动

PA66 德国巴斯夫 C3U 增韧阻燃

PA66 德国巴斯夫 A3EG3 GF15% 高刚性 尺寸稳定

PA66 德国巴斯夫 A3EG6 GF25% 高刚性 尺寸稳定

PA66 德国巴斯夫 A3EG7 GF30% 高刚性 尺寸稳定

PA66 德国巴斯夫 A3EG10 GF50% 高刚性 尺寸稳定

PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 GF25% V0红磷无卤

PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 GF35% V0红磷无卤

PA66 日本旭化成 1300G V2 GF33% 高强度 高刚性

PA66 日本旭化成 1300S V2 同用级 平衡的流动性和机械性

PA66 日本旭化成 1402G V2 GF30% 良好的热抗老化 高刚性

PA66 日本旭化成 FR200 V0 无磷无卤

PA66 日本旭化成 1330G GF30% 玻纤增强 耐磨耗 高刚性

PA66 日本旭化成 1402S热稳定级 具有良好的抗热老化