

0.5t-10m检修工作台 集装箱装卸平台

产品名称	0.5t-10m检修工作台 集装箱装卸平台
公司名称	河南华工重型机械有限公司
价格	10700.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:0.5t-10m 产地:河南长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道与阳泽路交汇处
联系电话	0373-8089018 18737389681

产品详情

型号：SJY0.5-10起重平台

载荷：500kg

起升高度：10m

功率：2.2kw

工作台尺寸：1700x1080mm

最大外形尺寸：1820x1400x1280mm

适用范围：液压升降平台广泛适用于汽车、集装箱、模具制造，木材加工，化工灌装等各类工业企业及生产流水线，满足不同作业高度的升降需求，同时可配装各类台面形式（如滚珠、滚筒、转盘、转向、倾翻、伸缩），配合各种控制方式（分动、联动、防爆），具有升降平稳准确、频繁启动、载重量大等特点，有效解决工业企业中各类升降作业难点，使生产作业轻松自如。

工作原理：液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数。

液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。

注意事项：

升降平台在出厂前均已检验测试，各项技术指标均达到设计要求，使用时只需接通地线。液压、电器系统不需调整；

使用升降平台前要认真检查液压、电器系统，无渗漏或裸露现象后方可使用；

升降平台空运行1-3次后方可载荷作业；

货物的中心应尽量处于工作台面的中心位置；

升降平台的围栏两端活动门应关牢锁死后方可作业；

用户对液压升降平台的使用要求不同，升降平台的控制形式不同。

河南华工重型机械有限公司位于长垣县南蒲工业园区，济东、大广、阿深三条高速在这里形成交汇，厂区距新郑国际机场130km。紧靠宏力大道和起重园区与大广高速连接线、东侧毗邻河南省起重工业园区，优越的区位优势就是无限的发展空间。

公司经营范围

整机（单双梁起重、旋臂吊、平衡吊、升降平台、电动平车）

电动葫芦（CD1电动葫芦、MD1电动葫芦、防爆电动葫芦、手拉葫芦、电动环链葫芦）

起重配件（抓斗、车轮组、吊钩组、滑轮组、联轴器、制动器及配件、电动机、减速机、电缆卷筒、轨道及配件等）

电器装置（手柄、遥控器、联动台、凸轮控制器、电缆线、滑触线等）

安全防护装置（手动夹轨器、电动夹轨器、液压弹簧夹轨器、防风铁楔、防出轨装置、聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器等）

欧式起重机配件（欧式车轮、欧式三合一电机减速机、欧式缓冲器、欧式端梁、欧式电动葫芦等）