

千兆一光四电工业级POE交换机

产品名称	千兆一光四电工业级POE交换机
公司名称	上海叠冠实业有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:上海叠冠 产地:上海
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路315号114室
联系电话	86-021-37788277 4008521612 13818443184

产品详情

4路千兆POE电口+1路千兆FX光口工业级以太网POE交换机，支持4个10/100/1000Base-TX电口和1个1000Base-X光口。产品符合FCC、CE标准。此系列交换机具有-40 ~ 85 的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使其成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力 网口支持全自动交叉识别 符合电信级运营标准，平均无故障工作在5万小时以上 工作电源：DC 48-52V
提供反接保护 使用SC光纤接口（可选ST、FC、SFP接口） 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20 μs)

产品名称：千兆一光四电工业级POE交换机

产品描述：4路千兆POE电口+1路千兆FX光口工业级以太网POE交换机

端口描述：4个RJ45端口+1个光纤接口

RJ45端口：10/100/1000BaseT(X)自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

光纤端口：1000BaseFX端口（SF/FC/ST/SFP可选）

光缆：多模：850nm 0~550M 1310nm 0~120KM

单模：1310nm 0~40KM 1550nm 0~120KM

交换机属性：

背板总带宽：1Gbps

整机包转发率：0.744Mpps

MAC表：1K

包缓冲区;512K

电源:

输入电压：DC10~52V(双电源冗余备份)

接入端子：凤凰端子

支持反接保护

工作环境：

工作温度：-40~85

储存温度：-40~85

相对湿度：5%~95%

机械属性:

外壳：金属材质

安装：DIN卡轨式，壁挂式安装

重量：0.85Kg

平均无故障时间：300000小时