

百兆8口工业级以太网交换机

产品名称	百兆8口工业级以太网交换机
公司名称	上海叠冠实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海叠冠 产地:上海
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路315号114室
联系电话	86-021-37788277 4008521612 13818443184

产品详情

1路百兆上联电口+8路百兆下联电口工业级以太网交换机，支持1个10/100Base-TX上联电口和8个10Base-T/100Base-TX下联电口。产品符合FCC、CE标准。交换机具有-40 ~ 85 的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力 10Mbps，100Mbps自动适应 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关 内带存储转发机制，缓存1M，支持多种协议 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20 μs) 通过继电器输出自动报警功能 冗余双直流电源输入过载保护

产品名称：百兆8口工业级以太网交换机

产品描述：1路百兆上联电口+8路百兆下联电口工业级以太网交换机

端口描述：9个RJ45端口

RJ45端口：10/100BaseT(X)自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

光纤端口：100BaseFX端口（SF/FC/ST/SFP可选）

光缆：多模：850nm 0~550M 1310nm 0~120KM

单模：1310nm 0~40KM 1550nm 0~120KM

交换机属性：

背板总带宽：1Gbps

整机包转发率：0.744Mpps

MAC表：1K

包缓冲区：512K

电源:

输入电压：DC10~52V(双电源冗余备份)

接入端子：凤凰端子

支持反接保护

工作环境：

工作温度：-40~85

储存温度：-40~85

相对湿度：5%~95%