

120WLED防爆灯

产品名称	120WLED防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	防爆标志:Exdemb IIC T4 Gb 防护等级:IP66 工作电压:AC/DC85-265V 50Hz
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

最近做了几个工厂照明的案例，都是新建工厂，设计院给他们设计的就是使用普通荧光灯，当他们地建完工后，得到消息称，现在都要改成防爆灯照明，为了节能减排，建议使用LED防爆灯120W，当我们到现场看到后，发面电线的布置全都是按荧光灯来设置的，因为荧光灯的光通量小，所有使用的比较密，改成LED防爆灯120W之后，灯与灯之间的间距变大，很多地方的电线就浪废了。我问了相关人员，现在大家对于安全生产这块还是非常重视，特别是国家对安全生产这块，工厂的安全检查，必须使用防爆灯具，否则检查通不过。

其实作为工厂的老板来说，LED防爆灯120W在工厂中的使用，只会让他更加省钱，并不会给他增加成本，只是前期投入时可能会多一些，不管是从使用寿命，还是后期的节能，都会为他省下大笔的资金，并且在工厂生产过程中照明安全这块就可以不用担心了，现在很多老板想一下，都能想明白，再加上现在LED防爆灯越来越成熟，质量都是非常稳定的，只要不偷工减料，质量还是靠得住。

现在使用方都开始接受LED防爆灯120W在普通工厂的应用，那么我们作为LED防爆灯的生产厂家，是不是更应该服务好用户，前期灯具的设计，灯具的排列，选用多大功率的灯具，都是厂家该为工厂去设计考虑的，现在已经不是简单的生产，然后产品卖给客户，让他们自己去装，想装哪里就装哪里，想如何装就如何装，LED防爆灯大家推出的口号，就是高寿命，高节能，那么如何让节能这个词发辉的更彻底呢？那就需要LED防爆灯120W厂家的专业人员来进行合理的安排，根据高度，根据面积，根据用户在生产过程中需要的照度来合理的计算灯具的功率，数量，安装间距。灯具并不是越亮就越好，相信大家都明白这一点。

120WLED防爆灯适用范围：

适用于石油开采，冶炼、化工、油站储备等企业的危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于含有腐蚀性气体的场所。

适用于可燃性粉尘环境。

120WLED防爆灯技术参数：

防爆标志：ExdIICT6

防护等级：IP65

额定电压：220v-50Hz

进线螺纹：G3/4

引入电缆：10~14mm

光源类型：LED

光源功率：120W

120WLED防爆灯材质特点：

采用高效节能最新型LED作为放电光源，配备国际知名LED恒流电源，稳定，免维护。

具有较强的显色性和光效，可替代多种现有光源。是节能改造项目的灯具之一。

专业设计的配光系统，光效高、利用率高、配光合理、照度均匀。

高防腐性能的不锈钢外露紧固件。铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑。

高硼硅物理钢化玻璃透明罩，雾化防眩光设计，抗4J高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。

为纯隔爆结构，止口隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠。

光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔。

特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。

安装方式：吸顶式、吊杆式、壁式、法兰式、护栏式

120WLED防爆灯品质保证：

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包。产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行3年保用（光源电器保用3年）。质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。