

NTC9280LED泛光灯100W200W

产品名称	NTC9280LED泛光灯100W200W
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	防护等级:IP66 额定功率:100W200W300W400W 安装方式:(U型支架)吸顶式、壁挂式、座式、吊挂式、马路灯杆式、棚顶嵌入式
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

即环境中的爆炸性气体混合物不能进犯设备外壳内部。气密外壳采用溶化，挤压或胶粘的方法进行密封，这种外壳多半是不可拆卸的，以保证永久密性。

按外壳的防护等级分类：为了防护尘埃、固体异物和水进入灯腔内，触及或积集在带电部件上产生跳火、短路或破坏电气绝缘等危险，有多种外壳防护方式起到保护电气绝缘的作用。用特征字母“IP”后跟两个数字来表征其外壳防护等级。第1个数字表示对人、固体异物或尘埃的防护能力。分为0—6级。防爆灯具是一种密封灯具，其防尘能力至少为4级以上，第2个数字表示对水的防护能力，分为0—8级。

NTC9280LED泛光灯100W200W技术参数：

额定电压：AC/DC85-265V 50Hz

功率因数：> 0.95

使用环境：-20~+40

防护等级：IP65

引入电缆外径：8-12mm

光源品牌：科锐3535

电源品牌：明纬电源

光源使用寿命：> 50000h

NTC9280LED泛光灯100W200W产品特点：

外壳采用轻质合金材料和散热器型材并进行高科技喷涂处理，强度高，散热性能好。

采用美国进口大功率固态免维护LED光源，发光效率高，寿命长达100000小时，真正绿色环保。

光源与电器完全隔离设计，彻底解决了热辐射问题，大大延长了灯具的使用寿命。

防护等级为IP65，防尘、防潮、防水。

适用场合：广泛适用于各类厂区、车间、场站和大型设施场馆。

NTC9280LED泛光灯100W200W品质保证：

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证，严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求，产品实行3年保用，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。