储藏室精密环境控制系统 艾默生PDUY上送风

产品名称	储藏室精密环境控制系统 艾默生PDUY上送风
公司名称	成都鼎理科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	高度:1900 宽度:550-800 净重:110-300
公司地址	成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)大禹东路66号3栋8层809室
联系电话	18030594142

产品详情

量大,适合大空间

涡旋式压缩机长配管设置控制方法灵活多样可引入20%~25%的室外新风停电自动再启动功能可前后回风通过追加风帽可侧送风或连接风管送风室外机防腐蚀处理

高静压柜式规格参数

高静压系列规格参数 单冷型

型号 室内机 FVY200AMY1L FVY250AMY1L FVY400AMY1L FVY500AMY1L 电源 三相 380V,50Hz 额定制冷容量 KW 20 25 40 50 尺寸（H×W×D） mm 1670×950×510 1670×1170×510 1870×1170×720 1870×1470×720 运转音(制冷/制热) dB(A) 54 55 63 64 重量 kg 125 145 210 240 室外机 RY200KMY1L RY250KMY1L RY200KMY1L×2 RY250KMY1L×2 电源 三相 380V,50Hz 运转音(制冷/制热) dB(A) 62/64 63/65 62/64(单机) 63/65(单机) 尺寸（H×W×D） mm 1220×1280×690 1440×1280×690 1220×1280×690 1440×1280×690 重量 kg 180 206 180×2 206×2 冷暖型 型号 室内机 FVY200AMY1L FVY250AMY1L FVY400AMY1L FVY500AMY1L 电源 三相 380V,50Hz 额定制冷容量 KW 20 25 40 50 额定制热容量 KW 20.6 28 41.2 56 运转音(制冷/制热) dB(A) 62/64 63/65 62/64(单机) 63/65(单机) 尺寸（H×W×D） mm 1670×950×510 1670×1170×510 1870×1170×720 1870×1470×720 重量 kg 125 145 210 240 室外机 RY200KMY1L RY250KMY1L RY200KMY1L×2 RY250KMY1L×2