

恒力支吊架（ITT标、58H、58V、80V）

产品名称	恒力支吊架（ITT标、58H、58V、80V）
公司名称	盐山县勇洋管道配件厂
价格	600.00/个
规格参数	品牌:勇洋 型号:ITT标、58H、58V、80V 产地:沧州
公司地址	盐山县东毛圈村北（经营场所）
联系电话	13363172777

产品详情

盐山县勇洋管道配件厂，位于“中国管道装备基地”----河北省沧州市盐山县。东临渤海湾黄骅港，背靠京津，京沪铁路、朔黄铁路、京沪高速公路、石黄高速公路、205国道、307国道均途经本地，交通便利，地理位置优越，交通非常便利。我厂位于盐山县工业开发区内，占地面积30亩，现有职工89余人，公司资金实力雄厚，固定资产达600万元人民币，主要生产销售防腐、保温管道管件，高中低压管道管件，管道杂项为主的加工生产型企业，主要产品有各种材质高中低压管件，管道支吊架，各种风门，管卡，挡板门，补偿器，承插管件，建筑管件，锻制管件，高压管道及配件，包括余热锅炉，工业锅炉，电站锅炉等管道管件；石化、电力管道、管件；输油、输汽管道、管件；冶金行业的水冷管道及水冷炉盖、空分制冷、钢铁厂、医药制氧设备等行业的碳钢，合金及不锈钢金属管件。

恒力弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧和杠杆机构组成。由于其弹簧及元件的制造工艺简单、成熟，产品性能稳定、经济性好，在国内被长期应用，因此是目前应用最广泛的型式。恒力弹簧支吊架（ITT标、58H、58V、80V）采用蝶簧的恒力吊架性能相对较难控制而主辅弹簧式恒力吊架对弹簧的精度要求高，制造比较困难，尚未被普遍采用。恒力弹簧支吊架（ITT标、58H、58V、80V）（以下简称恒吊）根据力矩平衡原理设计。在许可的负载位移下，负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。对用恒吊支承的管道和设备，在发生位移时，可以提供恒定的支承力，因而不会给管道设备带来附加应力。恒力弹簧支吊架（ITT标、58H、58V、80V）适用载荷范围为12至39890kgf，位移范围为50至500mm，使用环境温度-40至200。位移小于38mm时建议选用可变碟簧支吊架。恒力弹簧支吊架（ITT标、58H、58V、80V）一般用于需要减少位移应力的地方，如电站锅炉本体、发电厂的汽、水、烟、风管及燃烧器等悬吊部分，以及石油、化学工业中需要此类支承的地方。当管道系统内某吊点的热位移大于12mm，宜选用恒吊来支承，以避免管道系统产生危险的弯曲应力及不利的应力转移。