陆美嘉MP电动滚筒

产品名称	陆美嘉MP电动滚筒
公司名称	陆美嘉(天津)滚筒有限公司
价格	.00/个
规格参数	陆美嘉:RULMECA MP:320H to 1000H 德国:阿瑟斯莱本
公司地址	天津市西青经济开发区赛达国际工业城D1-2座，D1-4座
联系电话	13821488324 022 23888628 转 8888

产品详情

陆美嘉电动滚筒早在1953年即投入生产，专门为皮带输送机设计。其目标在于生产一种设计紧凑的、完全封闭的和高效的皮带机驱动设备，不但防水、防尘、防油及其他有害物质，而且安装快捷简便，无需复杂的维护保养。

对于上述目标的不懈追求，使现在的陆美嘉电动滚筒成为全世界可靠有效的皮带机驱动。陆美嘉电动滚筒是一种高效的齿轮电机驱动设备，全部密封在钢制的筒壳里。

为保证中央皮带的平稳运行，通常将筒身加长。筒身上装有精密轴承，另装有两个带唇边的密封件。该筒身绕一对固定的轴旋转。电机转子安装在轴上，电机绕组线穿过其中一根轴，因而无需另外安装集流环和电刷。用钢叠片制成的鼠笼式感应电机经机加工使其同轴度极高，这种设计能够给出用于三个相位200%的启动力矩。

电机小齿轮直接与齿轮箱连接。齿轮箱通过一个齿环将力矩传递至筒身，形成高效、磨损小的电机。

电动滚筒里充注润滑油，作用在于润滑和冷却，热量通过筒身及输送机的皮带消散。所有关键的零部件都是由数控机床加工而成。

陆美嘉电动滚筒具有以下特点和优势：

- 用低碳钢机加工成加长的筒身。

- 电机符合IEC（国际电工委员会）34-1，（EN60034-1），（VDE0530）标准的规定。

- 绝缘等级符合IEC34-1（EN60034-1），（VDE0530）标准。

- 适用于大多数国际电压。
- 按照IEC38的要求，允许在标准电压基础上±10%的公差。
- 在工厂进行了注油和测试。
- 保护等级符合IP66/67（EN60034-1）的规定。

陆美嘉电动滚筒按照欧洲共同体理事会的规定制造。CE标识符合72/73/EEC与电气设备的相关规定，并符合89/336/EEC与电磁兼容性及修正的相关规定。

如有以下选项及建议，细节请咨询陆美嘉

- 橡胶或陶瓷绝缘层
- 不锈钢选项
- 制动装置
- 特殊电子、温度要求
- 任何其他您希望我们考虑的特殊环境或应用要求

详情请查询陆美嘉电动滚筒产品目录，或从网站www.rulmeca.com下载。