

可变弹簧支吊架

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 可变弹簧支吊架 |
| 公司名称 | 盐山县勇洋管道配件厂 |
| 价格 | 500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:勇洋 型号:T4型 , TH3型 , VSF型 , TDF型 产地:沧州 |
| 公司地址 | 盐山县东毛圈村北（经营场所） |
| 联系电话 | 13363172777 |

产品详情

盐山县勇洋管道配件厂，位于"中国管道装备基地"----河北省沧州市盐山县。东临渤海湾黄骅港，背靠京津，京沪铁路、朔黄铁路、京沪高速公路、石黄高速公路、205国道、307国道均途经本地，交通便利，地理位置优越，交通非常便利。我厂位于盐山县工业开发区内，占地面积30亩，现有职工89余人，公司资金实力雄厚，固定资产达600万元人民币，主要生产销售防腐、保温管道管件，高中低压管道管件，管道杂项为主的加工生产型企业，主要产品有各种材质高中低压管件，管道支吊架，各种风门，管卡，挡板门，补偿器，承插管件，建筑管件，锻制管件，高压管道及配件，包括余热锅炉，工业锅炉，电站锅炉等管道管件；石化、电力管道、管件；输油、输汽管道、管件；冶金行业的水冷管道及水冷炉盖、空分制冷、钢铁厂、医药制氧设备等行业的碳钢，合金及不锈钢金属管件。

一、弹簧支架可变弹簧支吊架四种标准

- 1.西北电力设计院设计T4型
- 2.华东电力设计院设计的TH3型
- 3.化工部设计标准“HG/T20644-1998” VSF型
- 4.机械行业标准“JB/T8130.2-1999” TDF型

二、性能特点

- 1.载荷范围：154N-217384N。
- 2.位移范围：0-30MM，0-60MM，0-90MM，0-120MM
- 3.使用温度范围：-30-+300摄氏度

4.弹簧支架里的弹簧有壳体的保护，可免受机械损伤和环境的腐蚀，保证弹簧支架的高质量运行状态.

三、用途与原理

弹簧支架主要用于电厂汽水管道或锅炉设备，在运行中产生热位移及其设备装置上，根据管道受力情况计算确定的弹簧支架工作和热位移要求，本公司将弹簧支架按照设计荷载进行整定，即将弹簧预压在所定冷态荷载位置上，当安装到管道设备上后，作何重螺纹柱的调整，将定位块脱开，这时，弹簧支架的实际承载就是设计所要求的冷态荷载。这种弹簧支架主要用于搁置在基础、钢梁、楼板上，统称支撑搁置型。

根据力矩平衡原理设计。在规定的负载位移范围内，负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。因此，用恒吊支撑的管道和设备发生位移时，可以获得恒定的支承力，不会给管道和设备带来附加应力。恒吊一般用于需要减少位移应力的地方，如电站锅炉本体，发电厂的汽、水、烟风管及燃烧器等悬吊部分，以及石油化工设备和其它需要减少位移应力的地方。