

CV-4卧式减速电机1.5KW减速电机

产品名称	CV-4卧式减速电机1.5KW减速电机
公司名称	上海富茨机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区安驰路509号2号楼235室
联系电话	021-64191395 15301889653

产品详情

CV-4卧式减速电机1.5KW减速电机

齿轮减速电机零部件说明：

(1) 机体

1号，2号及3号本体。其出力轴直径介于 18- 28之间时，减速机本体皆采用铝合金材质ADC-12。

4号，5号及6号本体。其出力轴直径介于 32 50之间时，减速机本体皆采用铸铁材质FC-20。

(2) 1 / 2 / 3段齿轮

齿轮经精密滚齿加工，齿轮加工精度等级为2-3级。

齿轮材质为S45C，调质至HRC21°再经高周波热处理至HRC45-48°。

(3) 二 / 三段齿轴

齿轴经SKIVING精密滚齿加工，齿轮精度等级为1-2级。

齿轴材质为SCM21，调质至HRC21°再经渗碳热处理至HRC58°~61°。

(4) 马达齿轴

马达齿轴经SKIVING精密滚齿加工，齿轴精度等级为1-2级。

材质为SCM4，调质至HRC21°再经高周波热处理至HRC50°~53°。

(5) 轴承

马达部份皆采用瑞典制造SKF厂牌轴承。可以增加运转寿命。

(6) 油封

马达轴侧以耐高温VITON油封为主。可确实防止润滑油回漏马达内部。

(7) 接线盒

采用铝合金专用IP-55铝制接线盒，防水性及防尘性佳。

(8) 三相 / 单相马达本体

三相马达：采标准全密闭型专用铝壳马达配IP-55铝制接线盒，具较佳防水性及防尘性，易散热及运转效率高。

单相马达：采标准半密型专用铁壳马达配铁制接线盒，较易散热，运转效率高。（本公司亦可提供全密型铁壳马达及铝合金型单相马达）。

(9) 马达后盖

可采用防水型马达后盖，于轴心处加置油封。可防止灰尘及外部水气进入马达。