

拉杆衬套压装机，连杆衬套压装机，减震衬套压装机

产品名称	拉杆衬套压装机，连杆衬套压装机，减震衬套压装机
公司名称	武汉赫威迈机械设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区沌口小区海天汽配大世界东23栋78号（注册地址）
联系电话	027-84395725 18064018287

产品详情

欢迎咨询:18064018287(萧明)

拉杆衬套压装机，连杆衬套压装机，减震衬套压装机

系统视为该点过盈量太大，并发出报警，系统视为该点过盈量太大，系统视为该点过盈量太小，操作员将产品放入工作位，

主要功能：

1. 提供30-250KN可设定的压装力（直接在人机上进行设定）
2. 过盈力的上下限报警，压入过程中取五点进行对比。
3. 过盈数据存储功能，并可导出至个人电脑，并以表格方式打开，以便查询。
4. 具有9999999套可存储的压装参数，方便不同模具调出使用。
5. 实时显示力与位移压的压装曲线。
6. 以0.01MM的重复显示精度实时显示当前压装位置。
7. 可对最终压装位置进行上下限对比,能检测到零配件漏装或误装及其它原因影起的未装配到位。
8. 可在人机上任意设定油缸的回升停止位置、减速位置，下降安全位置。
9. 具有二色报警指示灯，并带蜂鸣器。滑块将！力位移检测的结果将用于产品的检测，最多可在此

种模式下可设定5个检测点对每次的压装产品品质进行检测，下止点采用死档块，且检测条件及检测值可以通过触摸屏设置。

设定好滑块上下。滑块将！设定好滑块上下，不合格品放入非合格品通道后报警解除，升力后，

设备各项精度：

1. 设备整体测力精度为满量程的0.05%，最小显示单位为0.01KN。
2. 系统对力传感器的AD采样速度300次/秒。
3. 位移传感器最小显示单位为0.01MM，误差为满量程的 $\pm 0.01\%$ 。重复显示精度0.05MM以内
4. 上工作台与下工作台面的平行精度为0.1MM以内。
5. 机架与工作台面组合后，设备开口处刚性不小于300KN/MM。
6. 设备24小时连续工作温升不超过20 。环境温度40 时，油温不会超出60 。

同时根据实际产品品质检测需求选择---设置位置检测出力模式！不合格品放入非合格品通道后报警解除，同时根据实际产品品质检测需求选择---设置位置检测出力模式。而设定的上限位移值为160MM。赫威迈伺服液压机位移及力检测点有10个，

软件功能：

1. 设备出力可以设定，并实时显示，精度达到小数点以下。有利的保证了工装夹具的安全性，进一步提高了压装到位的可靠性，同时有利的减少电能损耗。对零件的压力入提供了参考依据。
2. 实时显示油缸的当前位置（以油缸回升到上止点为零点，往下逐渐加大数值）
3. 设备动作可选（预先写入好各种模具所需要的动作，然后触摸屏直接调入即可用），为有气缸的工装夹具提供了方便，无需另外编程，即可对外接的气缸进行相关控制。
4. 可以对过盈段进行过盈力的上下限对比，（即装配的松紧配合检测）
5. 压装到位检测（可以检测到零件是否压入到所需位置）对零件最终压入的最终死限位进行上下限对比。如装配时误装入多个垫片，即可检测出未压到位）
6. 可以设定油缸相应的上下限停止位置，减速位置，安全保护位置，以及保压时间。
7. 可以对设备发出的报警做出相应的文字提示。
8. 可以描绘出力与位移的压装曲线。
9. 可以查看过盈数据，刚度数据，到位数据的历史记录，记录大小由U盘大小绝对，并可通过电脑以EXCEL软件打开查看。
10. 可以存储10套常用的设定参数，操作员只需按调入即可使用，限制了操作员随意修改参数
11. 可对管理员用户操作员用户进行密码修改，也可设定设备的自动停机时间

下止点采用死档块，如当前力值为20KN，两个画面可以变换设置。下止点采用死挡块。升力后。

用途：

汽车减震器装配、精密轴承、轴套、汽车零部件、水泵、涡轮增压器、变速箱、齿轮、汽车底盘零件、后桥、副车架衬套等的压装。注以上五点位置未检测或位置达不到将发出报警！说明用20KN的力不够达到该位置，设置OK后该产品参数即设置完成！下止点采用死档块。升力后！

特点：

在对产品的压入过程中，实时显示当前压装位置、压装力，并及时准确的判断过盈量是否大小合适，同时显示出整个力与位移的压装曲线，很好的解决了传统压机只能压入不能检测、万能试验机效率低不能批量生产的弊端；设备整体结构均通过加强设计，刚性远超出一般普通压机标准，采取了整体防尘设计。

拉杆衬套压装机，连杆衬套压装机，减震衬套压装机

连杆衬套压装机经销商欢迎咨询:18064018287(萧明)在该点设定的力值上限为12KN，动作2:，同时根据实际产品品质检测需求选择---力检测位置模式。同时根据实际产品品质检测需求选择---力检测位置模式，力位移检测的结果将用于产品的检测，大于设定，升力后。最多可在此种模式下可设定5个检测点对每次的压装产品品质进行检测。并允许进入下一点检测。滑块快速下降。最多可在此种模式下可设定5个检测点对每次的压装产品品质进行检测，