曼德束DN50三通恒温阀

产品名称	曼德束DN50三通恒温阀
公司名称	合肥曼德束温控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作压力:0.03-1MPA 压差比:8：1
公司地址	安徽省合肥市新安江东路
联系电话	0551-64412109 13305690599

产品详情

DN50冷热水恒温器工作原理：

曼德束大型热水恒温器腔体内置有特殊全铜感温元件，自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化，智能化调节冷热水供水进水混合比例，使混合出水始终控制在设定温度值范围以内，从而达到节能节水、舒适恒温。

MSJC品牌冷热水恒温器广泛应用于医院、学校、酒店、工厂等集中供热水恒温系统工程等水压经常变化的复杂环境，曼德达尔2寸冷热水混合器无需外接电源，安装位置不受限制，温度自由精准设定，不受水温、流量、水压变化的影响，解决使用热水时水温忽冷忽热的问题。

DN50浴室恒温器主要特性：

安装简易，用户可随心掌控恒温出水温度；

独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造，保证更好恒温效果；

具备安全防烫伤前预功能，更适合老人和儿童等弱势人群使用；

DN50三通恒温阀产品参数：

工作压力：0.03-1MPa

冷水温度：4~29℃

热水温度：50~85℃ 不高于100℃

温度范围：30°C~55°C(或35-60°C，可特殊定制)

设定安全钮温度：38°C

冷水失供测试：冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟，出水流量≤150ml,出水温度≤49°C

寿命测试：CSA B125-98 ASSE 1016(≤100,000周期)

出水温度自动调节灵敏度：当进水温度不变，压力变化20%，出水温度变化≤2°C水压力不变，热水温度在50-80°C变化，冷水温度在4-29°C变化，而出水温度变化≤2°C

适用标准：CSA B125-98 ASSE 1016/1017 EN1111 AS-4032.1

调节精度：≤±2°C

恒温流量：10 M3/h

冷、热水大压差比

8：1通径DN40 螺纹连接

热水工程恒温产品，曼德达尔DN50冷热水恒温器更多产品选型及应用，可登录曼德束官网了解。