

手动穿透式浆闸阀

产品名称	手动穿透式浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:SCZ73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ73H/X/F-10C/16P手动穿透式浆闸阀显著特点：阀腔不积渣，特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个通向大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟阀座做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。手动穿透式浆闸阀执行标准设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92手动穿透式浆闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
闸板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
闸杆 Stem	不锈钢 stainless steel
密封圈 Seal ring	
	四氟、橡胶 PTFE, Rubber

手动穿透式浆闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 Rubber 80 , PTFE 180

适用介质 Working medium

干灰、纸浆、糖浆、污水、煤气粉末颗粒物、渣水混合物等 Dry dust, paper pulp, syrup, sewage, gas, powder,

particle, slag-water mix, etc.

手动穿透式浆闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm

DN	L	H1	H2	H3	D1	D2	D0	N-M	P	B
100	51	405	705	585	180	156	240	8-M16	490	170
125	57	450	780	665	210	184	260	8-M16	490	190
150	570	510	810	770	240	211	280	8-M20	490	240
200	70	615	930	920	295	266	300	12-M20	520	335
250	70	715	1080	1175	355	319	320	12-M24	520	335
300	76	822	1140	1255	410	370	340	12-M24	520	335
350	76	975	1290	1455	470	429	360	16-M24	520	350
400	89	1024	1344	1559	525	480	400	16-M27	605	390
450	89	1235	1560	1926	585	548	450	20-M27	605	430
500	114	1265	1610	2226	650	609	500	20-M30	605	430