

森森医院专用门配置说明，医院门厂家介绍医院专用门特点

产品名称	森森医院专用门配置说明，医院门厂家介绍医院专用门特点
公司名称	德州市森森木业有限公司
价格	688.00/m ²
规格参数	品牌:森森 型号:1-42 产地:德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处解放北路366号运达物流园B5-31-33东
联系电话	05342777168 18266189188

产品详情

森森医院专用门配置说明，医院门厂家介绍医院专用门特点

细分德州森森医院用门配置上可分为六大特点：

一、门扇周围镶有具有航空技术应用的高强度铝合金封边，且安装时不但能靠铝合金本身带有的两根突出的金属筋植入门扇龙骨中，而且还附有具有防水性能的环保防水胶，既可以加强铝边的牢固，又能很好的起到防水的作用。

二、一般医院病房门都必须配有观察窗，所以森森医院病房门，在每个病房门的配置上都配有5-8毫米的具有3C认证的钢化玻璃，既能达到医生随时观察病人的情况，又能防止了普通玻璃不安全的因素；另外森森医院用门在钢化玻璃安装前严格安装门扇内部的玻璃支架，以达到安全性，还有玻璃周边的收口条采用和门扇一样材质的铝合金收口条，且四边角均采用圆弧处理，这样为了更好的打扫卫生，以及增加了玻璃窗的美观性，这一设计灵感是来自于高铁窗上的玻璃安装工艺。3270671746.jpg

三、每个医院门门扇都配有高度可调节的不锈钢防撞钢板，很好的解决了病床、手术车以及其他硬物直接碰撞门扇的弊端，保护了医院病房门，所以使用寿命更长。

四、门套可选择性加装不锈钢板，因为经过多年从事医院门生产定制过程重，对医院病房门使用过程中，门扇撞击损坏是一方面，门套板也是很容易受到撞击损坏的地方，尤其是医院门门套底部，如下图：

所以门套板也可以加装防擦伤的不锈钢板的。

五、门套板和门套线衔接部位全部加装铝合金线条，是属于向内U槽式的，不容易脱落，也是很好的解决了传统木门容易撞伤损坏的弊端，这一配置是属于森森医院用病房门的标准配置。

六、门扇内部采用具有防火阻燃的密度板网格式填充，如图：

森森医院专用门配置说明，医院门厂家介绍医院专用门特点

森森医院门，公司创建于2014年，公司本着产品至上，合作共赢的经营理念，致力于医院专用门地的设计、研发和生产。3271532641.jpg

德州医院门公司，医院门安装加工厂家，森森专业医院用门

公司产品采用德国CPL抗菌耐磨板、BIO抗菌技术生产的医院用门系列产品，以绿色、环保、抗冲击、不变形、耐酸碱、耐磨、耐划伤、不褪色、防火阻燃等等的设计理念适用于众多公共场所。

独立开发的应力分流技术工艺很好的解决了木门不耐冲击的缺点；内部采用30*150的桥动力学隔音板和具有防火阻燃的密度板网格式填充为内衬填充；门套线采用铝木复合高强度线条和多层复合及防水性能极好的木塑几种材质，可根据医院的安装具体部门房间自由选择安装材质；面板采用国家E1级高密度板为基材和用高科技技术生产的PUI绿色环保胶，经高温、热压、包覆专用CPL抗菌耐磨层，很好的解决了木门不耐划伤的缺点；框架木材打破国家标准30*40规格，加大为30*60的材质更增加了粘结力的强度；

森森医院门大类随属于实木复合门，但它的特殊设计和专有配置和传统木门相比，它具有恒久稳定、不变形、不开裂还具有保温、耐冲击阻燃的特性，且隔音性能也是一般树脂门所不具有的特点；更解决了门芯板由于季节变化、不同地区含水率的不同、木材固有的干缩湿涨和各项差异引起的开裂、变形，以及由于油漆后门芯板四周因收缩出现的白边、开缝等现象。

这样的填充替代了传统用蜂窝纸填充的众多弊端，我们曾做过实验，取一米见方的森森专用医院门门扇，用重量1.5吨的小车压过去，门扇是完好无损的，所以森森医院门门扇防撞击性能是无与伦比的，而且采用网格式填充还具有阻燃、稳定门扇结构的作用。3272562432.jpg

独立开发的应力分流技术工艺很好的解决了木门不耐冲击的缺点；内部采用30*150的桥动力学隔音板和具有防火阻燃的密度板网格式填充为内衬填充；门套线采用铝木复合高强度线条和多层复合及防水性能极好的木塑几种材质，可根据医院的安装具体部门房间自由选择安装材质；面板采用国家E1级高密度板为基材和用高科技技术生产的PUI绿色环保胶，经高温、热压、包覆专用CPL抗菌耐磨层，很好的解决了木门不耐划伤的缺点；框架木材打破国家标准30*40规格，加大为30*60的材质更增加了粘结力的强度；

德州医院门公司，医院门安装加工厂家，森森专业医院用门