

不锈钢食品级抗氧化剂 不锈钢环保钝化液

产品名称	不锈钢食品级抗氧化剂 不锈钢环保钝化液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	佳一美牌:钝化液 JYM-109:防锈液 惠州:钝化剂
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

不锈钢钝化液

产品概述：不锈钢钝化液是我司新开发针对不锈钢化学钝化防锈的药水，钝化液不含铬，安全环保，在原有的基础上防锈性能以及盐雾性能提升几十倍。

主要用途：本品通用于所有奥氏体不锈钢材料，例如（201、304、316、303、301）等所有20以及30系列不锈钢，304以及316不锈钢工件钝化后可耐中性盐雾试验1200小时不锈，20系列材料可耐300小时盐雾不锈，303材料因是易削钢，所以盐雾性能没有其它材料好，只可耐盐雾96小时不锈。钝化不改变工件尺寸大小以及原色泽，由于材料表面生成的是化学转化膜而非物理封闭膜，因此替代防锈油的工艺，本品能有效提高工件的精密度与附加值，广泛应用于食品机械，螺丝紧固件，通讯器材与压力容器等。

特性与优点：

1. 钝化后大提高了产品的精密度与附加值。
2. 钝化液安全环保，已通过第三方公司SGS环保认证以及FDA食品级检测。
3. 通用于所有奥氏体不锈钢材料，材料通用性强，便于使用。
4. 通过规定的蓝点法，35秒不出现蓝点。
5. 低腐蚀，一般塑胶容器即可，无须专用设备。
6. 钝化液常温即可使用，方便、节省电力成本。
7. 不含配洗效果，优的缓蚀性无氢脆产生。

8. 钝化液可重复使用，使用寿命长，一公斤药水可以处理100个平方的表面积。
9. 防锈效果以及盐雾性能提升20倍。

常规工艺流程：

脱脂—漂水—活化—漂水—钝化—二次流动清水冲洗—中和—漂水—泡纯净水—烘干及晾干

以上工艺可根据需要增减

注意事项：

1. 钝化液原液常温使用，浸泡30分钟即可。
2. 适合所用20、30系列不锈钢材料，40系列材料不锈铁钝化液供应。
3. 作业人员在操作时需带好劳动保护用具，避免液剂与皮肤接触。
4. 废水处理，加碱性石灰水或氢氧化钠等中和，使PH值接近7时再排放，对环境无影响。

储存与包装：

本品在储存、装卸时，温度不应超过75℃，若长期储存，温度不应超过45℃，本产品不易燃烧，不易爆，有腐蚀性，环保。

25KG\化工桶包装，按一般化学品运输.