rcb不锈钢保温泵 rcb系列 专业结构图数据

产品名称	rcb不锈钢保温泵 rcb系列 专业结构图数据
公司名称	沧州天骏机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 特点:加热保温
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇堤口张村（注册地址）
联系电话	15373362512

产品详情

沧州天骏机械制造有限公司不锈钢保温泵的结构特点：

不锈钢保温泵主要由传动轴、泵体、安全阀、轴端密封组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

泵设有安全阀作为辅助保护，安全阀的全回流压力油至额定排除压力的工况，也可在允许排压范围内调整。安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从动轴外伸端用泵看，为顺时针旋转。

不锈钢保温泵适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3 m2/s（5-1500cSt）的润滑油或性质类似润滑油的其它液体。

不锈钢保温泵使用过程中的注意事项：

在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。