

# HGP-3A-L11L点我有齿轮泵

产品名称	HGP-3A-L11L点我有齿轮泵
公司名称	厦门圣企机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	新鸿:新鸿齿轮泵 HGP-3A-L11L:台湾品牌 台湾:值得信赖
公司地址	厦门市海沧区钟林里194号501室（注册地址）
联系电话	15159233533

## 产品详情

公司名称 厦门圣企机电设备有限公司

联系地址 厦门市海沧区钟林里194号501室

联系人 代女士

手机 15159233533（微信）

固话 0592-6081295

QQ 2587258111

邮箱 2587258111@qq.com

厦门圣企与台湾新鸿HYDROMAX有着良好的合作关系,圣企临近台湾

对进货方面也非常有优势，HGP系列备有大量现货

其它系列产品供货周期稳定，进货时间较快

台湾新鸿HYDROMAX全系列泵，均为全新原装

价格优惠，质量可靠，值得信赖！欢迎各位新老顾客前来咨询采购！

器BOSCHmuffle G1/2 1827 0 3

电机SEVA-tecSEV-BMS562-4 B140.09/0.11KW

调压计数TURCKBI2-EG08-AP6X-VI131

编码器IVOGI355.070C140，452275.60IMP 4.75-30VDC

气动阀VAT26436-QA21-0003/0025

时间继电器TELEG2ZMF11

电机OTTXDS 40 008-01（见1）

接收器Empfänger-Elektronik kpl. Best ü cktMESUTRONIC Gerätebau GmbH

传感器NOVOTECHNIKart NO.005304 F205.1G

压板GANTREX04/035R

气检开关元件MawomaticAPA6.PC

指示灯APEMQ14P1CXXR2436E

泵specknpy-2051.0605有1

Nr.006227850

接近开关WenglorIM040QM60VB8

悬臂塑料柄schroff7212887

电磁阀0322 2M 174 41C1000210 Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert Einzelmontage / BatteriemontageGEM ü  
Gebr. M ü ller Apparatebau GmbH & Co. KG

塑料轮TorweggeKUT100/30x1 8/KB/A10/M6 EL= 200 D30

位移传感器MESSOTRONDLH200，配MBI46.31.25放大器

整流单元MONTELECCBR-300 Uin=400V Uout=600V

螺丝刀Schraubendreher 613424055Adolf W ü rth GmbH

喷嘴FroniusGaS nozzle conical 17/ 25x79

电缆JOBARCOKVCY 3X1MM 订货号：JOB.KVCY3X1

密封ElringklingerV474909 76.2\*100\*12

过滤器ICAR Entst?r-Filter,dreiphasig FL 155.SH.700.01 700 A

内置电源Einbaustromversorgung E-LP30-24 SEDLBAUER AG

加热器backer2

集电器Vahle货号：230118

专业销售全新原装进口产品，价格合理，质量可靠，货期短，欢迎咨询采购！

阀GOTZEKG618T-G3/4-2-12bar

扭矩测试仪VELOMATSKA-30A-1 5-1.50

垫圈FLEXA0333.001.020

制动器konecranes2218030

ELDONELDONP/N:LITN142

集电器Vahle货号：255926

空气压缩机J.A.BeckerSV1100/40

泵AL L W E I

连轴器R+WBK-3-200 A=90 d1=35 d2=35 G=90

胶水8044technicoll

气液增压缸TOXQS 8.30.1

阀SwissfluidSBV -3.125

密封插接ROXTECCF16/30

继电器comatC301.04/DC24V

修磨器RAVITEX44E0-11722

火花塞BERU10FR-4AU Z199 2 150 700

塑料轴承合件igusGFM-3034-26

传感器AST46PT:100bar and temperature :-40 to

带呼吸阀口罩metabo623755000

密封GWK5050117

止回阀GHIBSONBG015 DN050 PN6/A601 , 1/2" , 材质316

气浮平板horst-witte82154

方向阀HAWEFR2-1

磁性传感器GEGA2062.400.029

接头LUDECKEZTJT-1 VM255-124

泵rutschiCN 65-50-250M

磁性开关DESTACO8EA-111-1 DESAFCO

电磁阀FG1 TYPE C1 230V 50/60Hz

时间继电器eaw1160299253 zm79.1

接近开关 Schalter XSA-V11801intech srl

总线模块HMS020570-B

配件Parker(Glas)2

控制器TOXEPW400.002.10.00 24V/DC

开关kraus&naimerCH10/A175-600/KN1

双作用电液控制执行机构BiffiOLGA-H-1.5C-85

货期

变压器Roller & FischerD 100

放大器Schaltverstärker 9170/20-12-21sR. STAHL Schaltgeräte GmbH

静电消除棒ELTEXR50/W0450L025U99 , 电缆长度2.5M

装配角度Montagewinkel FKB12BSEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

电缆JOBARCOKVCY 4X1MM 订货号 : JOB.KVCY4X1

数字伺服驱动器NOVOTRONND32-5610XS-101-011-00

控制阀technotransSSC619TT

消防按钮MINIMAXArt Nr 888845 Wa Nr

气缸PNEUMAX1380.100.250.01

模块emotronVFX2.048-750-20CE

Quick-Ohm'DA7-M4x60 brass nickel plated

软连接ROTHNO.W31250X-E0894-001

#### 产品特点

- 1、优良的耐久性，在24.5MPa条件下，通过了一百万次的冲击疲劳实验。
- 2、高效率：经精确细致的构造设计，此系列齿轮泵保存在高容积效率与高机械效率。
- 3、使用寿命长：性能优良的高抗磨性轴承与高压，高速的场合运转不致烧坏。
- 4、重量轻、结构紧密精致。
- 5、本体采用铝合金，高精密造型设计，噪音低。
- 6、适用范围广：广泛用于土木建设机械、产业车辆、搬运机械、农林渔业机械等装置。
- 7、经济性、可靠性皆能符合客户的要求。