

东莞 TPU 高低温薄膜共挤设备生产线

产品名称	东莞 TPU 高低温薄膜共挤设备生产线
公司名称	东莞市海涛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇下芦村北海东路18号
联系电话	86-076981295899 18027579936

产品详情

TUP 热溶胶膜流延机介绍

加工定制：是	外形尺寸：9000*5000*3000 (mm)	放卷直径：500 (mm)
收卷直径：500 (mm)	电源：-380V至400V	包装：-
复合宽度：1000-2500 (mm)	机械速度：- (mm)	品牌：广东海涛
重量：	复合层数：1-3 (层)	总功率：75 (Kw)
类型：挤出机	产品别名：TPU涂布机，TPU薄膜机	产品用途：主要用于服装、旅游、医疗、汽车及其它等众多领域，用途非常广泛！其特点是：高防水、透湿透气性、可降解、

生产能力：150至300

细微的差别往往很容易被人忽视,然而,真正能带来价值的恰恰正是这些细微之处!露泉--做足细节,成就客户! TPU是环保高分子聚合物,中文名叫热塑性聚氨酯,又称为防水透湿膜。是新型环保材料为防水透气面料应用的重大突破,它克服了PVC和PU皮的诸多缺陷。它不但拥有橡胶及普通塑料的大部分特性,而且还拥有优良的综合物理及化学性能,所以又被称为未来素材。TPU薄膜是采用TPU粒料,通过特殊工艺制成的薄膜。它继承了TPU的优秀物性,应用范围极为广泛。根据国内客户对TPU的需求,宽幅可根据客户的要求而作出相应的调整,TPU服装、鞋材贴合专用膜及硅胶胸垫专用薄膜已在国内拥用较大市场。TPU薄膜系列产品:TPU防水透气膜(透明、半透明、雾面、乳白色、肤色、黑色)、TPU硅胶胸垫膜、TPU热风胶带(防水条)、热熔胶膜、TPU肩带、松紧带。1、本机组绝对是行家首选,前景广阔,欢迎您前来参观、取样、打样、采购、洽谈业务,产品效果和回报绝对超乎您的期望。2、以下设备图片暂不提供,敬请谅解。欢迎来厂现场参观考察或者来电咨询,谢谢3、设备的最终价格取决于您产品的具体需求和配置.我们能提供多种配置,可满足您的差异化需求。4、我们提供整厂输出模式,一站式的服务理念,为您提供整套的技术支持和服务。

型号规格 LQ-1250

LQ-1750

LQ-2300

LQ-2500

螺杆直径(m 90-- 125
m)

长径比: 33:1--36:1

主电机功率(37-75
KW)

电加热(KW) 50 60 80 88

最大挤出量(100-300
kg/h)

产品最大宽 1100 1600 2100 2300

度(mm)

产品厚度(m 0.02-0.30
m)

生产效率(m/ 30-100
min)

压纹辊规格(370X1250 370X1750 370X2300 370X2500
mm)

废料回收 边料回收机

冷却形式 循环水冷却