

ABSH801 ABSH801

产品名称	ABSH801 ABSH801
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/H801/德国Styrolution

用途：汽车部件

特性备注：挥发、抗撞击性高、耐热性高

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.07 g/cm³ 缺口冲击强度:30 拉伸强度:49 MPa 断裂伸长率:3 % 维卡软化点:105 热变形温度:99

耐高温ABS H605 美国英力士

耐高温ABS H701 美国英力士

耐高温ABS H702 美国英力士

耐高温ABS H801 美国英力士

耐高温ABS H802 美国英力士

耐高温ABS H905 美国英力士

防火抗紫外线ABS R15U 美国GE

防火ABS FR15 美国GE

抗紫外线ABS GPM5500U 美国GE

防火抗紫外线ABS PA-764 台湾奇美

防火抗紫外线ABS PA-764B台湾奇美

物料性能

综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好;

与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理;

有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别;

流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好;

适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。