

# 逆变直流电焊机KJH-500A矿用电焊机

产品名称	逆变直流电焊机KJH-500A矿用电焊机
公司名称	泰安宝坤电气设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:贝尔特 交流输入电压:380/660V 额定输出电流:500A
公司地址	山东泰安市泰山区东部高新区九星大街261号
联系电话	86 0538 8505617 15553811877

## 产品详情

2018最新款逆变直流电焊机，矿用逆变电焊机，采用进口IGBT模块，660v/380v双电压自动调节，三相电输入，安全可靠，本公司有自营工厂，自产自销，价格低，质量好，质保一年，售后有保障。1.最新式便携式矿用电焊机，体积小，重量轻，与传统BX交流电焊机相比，移动方便，安全可靠。2.煤矿工作环境复杂，潮湿粉尘，KJH电焊机做了专门的防潮防尘处理，为了工作人员安全，设置防触电保护。以前的老式焊机，需要几个人移动，现在的最新款逆变电焊机，一个人轻松挪移，工作起来更方便。3.焊机机壳加厚，防锈蚀处理，坚固耐用，普通摔碰不伤内部构造。4.采用进口IGBT模块，660v/380v双电压自动调节。5.本公司有自营工厂，自产自销，价格低，质量好，质保一年，售后有保障。6.大屏幕数字显示屏，电流调节一目了然，推力电流单独可调，使焊接更容易。

### 矿用逆变电焊机技术参数表

电焊机型号	KJH-315A	KJH-400A	KJH-500A
技术参数			
交流输入电压(V)	380V-660V(±15%)	380V-660V(±15%)	380V-660V(±15%)
额定输出电流(A)	315	400	500
电流调节范围(A)	50-315	50-400	50-500
额定空载电压(V)	25	25	25
额定负载持续率(%)	60	60	60
过热保护( )	75	75	75
工作周期(min)	10	10	10
效率(%)	90	90	90
功率因素(%)	85-92	85-92	85-92
绝缘等级	F	F	F
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷
外型尺寸(mm)	450*280*290	450*280*290	480*314*330
重量(kg)	17	20	22

矿用电焊机660v超先进技术高品质服务，本公司产品，各类煤矿专用电焊机，电焊机厂家直销，质量好，价格低，，欢迎来电洽谈，来厂参观、选购。。质保一年，售后贴心服务，不需要您出任何费用的煤矿转一个好焊机。