

ABS2812TR ABS2812TR

产品名称	ABS2812TR ABS2812TR
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	33.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：电子电器

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 密度:1.08 g/cm³ 吸水率:0.7 % 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:60 拉伸强度:42 MPa 断裂伸长率:20 % 硬度:75 维卡软化点:87 热变形温度:87

食品级ABS MG38F 美国GE 食品级ABS PA-737
台湾奇美 医疗级ABS 2802HD 德国巴斯夫 医疗级ABS
2802-TR 德国巴斯夫 医疗级ABS 2802TR Q434 德国巴斯夫
医疗级ABS 2812TR 德国巴斯夫

医疗级ABS 2822HD 德国巴斯夫 食品级ABS MG38F
沙伯基础

食品级ABS HP20 沙伯基础

食品级ABS HP30 沙伯基础

医疗级ABS HMG47MD 沙伯基础

高透明ABS PA-758 台湾奇美

高透明ABS 920 日本东丽

高透明ABS SX200 日本旭化成

高透明ABS	TR-577	韩国LG
高透明ABS	TR-558AI	韩国LG
高透明ABS	TH-21	日本电气化
防火ABS	PA-765A	台湾奇美
耐高温ABS	PA-777B	台湾奇美
耐高温ABS	PA-777D	台湾奇美
耐高温ABS	PA-777E	台湾奇美
耐高温ABS	XR-401	韩国LG
耐高温ABS	XR-404	韩国LG
耐高温ABS	XR-407	韩国LG
耐高温ABS	XR-409H	韩国LG
耐高温ABS	H605	美国英力士