

派尼珂无线HDMI高清影音传输器

产品名称	派尼珂无线HDMI高清影音传输器
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂无线200米HDMI:无线200米传输 NK-WVT200HDMI:1080P60hz 广州市:4V
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

无线HDMI高清影音传输器

穿墙无线HDMI延长传输器

NK-WVT200HDMI

200米传输距离

- 1.HDMI(兼容DVI)信号200米范围无线覆盖，轻松穿墙无障碍，音视频同步传输，实时显示
- 2.本地回路输出，支持发送端和接收端都可以接电视输出
- 3.IR红外遥控信号回传，远端控制信号源
- 4.专业无线延长线技术，低延时抗干扰
- 5.支持全高清1920 × 1080P/60HZ、30HZ音视频无损实时传输
- 6.纯硬件免驱动设计，免设置，即插即用
- 7.全面兼容各种分辨率HDMI输入输出设备

产品描述:

派尼珂NK-WVT200HDMI HDMI无线传输器是一套专业级的无线HDMI信号延长器，同时也兼容DVI\VG

A信号实时无损传输，免布线，即插即用，可以将电脑，平板电脑或蓝光播放器、游戏机、机顶盒、高清会议摄像机、摄录机等设备的全高清1920 × 1080P/60/30HZ音视频信号，无线远程传输到200米远空旷远端的投影机或高清电视机上或者拼接大屏、会议主机、录播主机、矩阵主机、高清画面分割器等接口终端视频处理或者显示设备上。距离距离还视环境而定、可以穿墙传输，距离会小于200米。迷你U盘式发射器和接收器（可以使迷你或者盒式外观），高增益双天线，系统具有小巧便于安装、提供的图像清晰逼真、延迟小于50ms等特点。该延长器主要运行的5.8GHz频段DFS（动态频率选择）频道，能最大限度地减少来自其他设备的无线干扰。

应用场所：广泛用于广电行业、赛事直播、节目采编、教育培训、教育直播、会议直播、游戏电玩、婚庆现场、户外广告直播、家庭影院等高清视频信号实时传送领域。

二、产品特点

无需铺设电缆，通电即可工作，即插即用，操作简单，便携式安装，

频段范围：2.4GHz / 5GHz

通道带宽：最大100MHz可调

无线安全加密：HDCP 1.4b加密引擎

音频采样率：48KHz

传输延迟：小于50毫秒

高清视频传输距离可达200米（距离可能因环境而异）

穿墙传输，本地回路输出

远端红外遥控回传功能

系统采用WiVu无线技术

主要在5GHz频段上使用动态频率选择（DFS）频道（较少拥塞频率）以获得最佳性能

支持YCbCr 4 : 2 : 2 8bit颜色输出

在会议室中使用此无线延长器不受任何限制，显示器不必局限于有线走线的位置。只需要将电视机或者投影仪放在距离发射机200米内的任何地方，以实现在任何会议室的最佳设置。

用无线影音传输器解决方案，安装使用不需布线缆、灵活多变、位置随意。安装简单几乎不需要时间进行设置。

技术参数：

频率	2.4GHz/5.8GHz
频率选择	Automatic / DFS
传输协议	WiVu
加密方式	WPA2-PSK (AES)
调整模式	OFDM (Orthogonal Frequency Diversity Multiplexing)

延时	少于50毫米
传输距离	200米（在空旷没干扰环境下）
HDMI版本	HDMI 1.4b
音频格式	LPCM 2CH
视频格式	YUV422/420 1080P:60/50/30/25/24fps 1080i:30/25fps 720:60/50fps 576P 480P
	VGA,SVGA, XGA,UVGA,WXGA
	All primary 3D video fromats
工作电源	DC5/2A
功率	3W
尺寸	TX: 95.8x41.3x11.2mm (L*W*H); TX: 95.8x41.3x11.2mm (L*W*H)
重量	TX: 190g , RX: 190g