

派尼珂4K HDMI视频采集盒

产品名称	派尼珂4K HDMI视频采集盒
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂:支持手机OTG采集 HDMI 4K输入:视频会议信号采集 HDMI 4K输出:游戏直播采集
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

4K HDMI视频采集盒（卡）NK-4KVC30HDMI-USB

派尼珂超高清4K HDMI视频采集卡，4K hdmi采集盒，4K hdmi转USB采集卡（盒），支持各种超高清4K摄像机、摄录机、游戏机、机顶盒、播放器等4K信号，最高支持HDMI 4K(3840 × 2160/30HZ)信号输入,USB3.0输出1920 × 1080P/60HZ进入电脑采集，支持手机连接，输出通过OTG接口转HDMI连接采集卡，USB输出连接电脑，通过软件直播、支持OTG接口安卓手机5.0以上，支持手机软件直播、存储

产品特性：

- 1、单路HDMI视频信号输入
- 2、UVC 兼容视频采集，MJPEG、YUVY2 视频输出
- 3、兼容Windows、mac、linux操作系统
- 4、无需安装驱动，真正的PnP
- 5、超低功耗，无需外接电源适配器，直接USB取电
- 6、小尺寸使用方便，尺寸：87x40x10mm
- 7、自带手机软件，支持手机OTG-HDMI连接

高级特性：

- 1、USB3.0，360MB/s 传输带宽。

2、视频处理由采集卡完成，不占用主机CPU。

3、自动判断输入视频格式，并自动变换至1080P输出大小：输入支持：640x480,720x480,720x576,800x600,1024x768,1280x720,1280x1024,600x1200,1920x1080,3840×2160 30HZ.

4、支持一机多卡。

5、固件可升级。

产品规格：

连接

主机接口

USB3.0，360MB/s 传输带宽

输入接口

1个HDMI1.4接口

视频输入

1路4K HDMI高清视频信号

音频输入

1路LPCM音频信号

标准

HDMI输入分辨率

最高可支持：3840*2160
30HZ输入，自动变换至1080P输出

HDMI输入格式

符合HDMI 1.4a标准，支持最高3840*2160 30帧率输入

传输速率

HDMI:165MHZ

视频捕获

符合UVC (USB video class)规范

音频捕获

符合UAC (USB audio class)规范

输出色彩空间

MJPEG、YUY2

其他

操作系统支持

支持以下操作系统的x86和x64版本：Windows
7、8.1、10，linux，mac OS

兼容软件

Windows Media Encoder, Adobe Flash Media Live
Encoder, Real Producer Plus, VLC, Wirecast 等...

兼容开发接口

DirectShow (Windows), DirectSound (Windows)

升级

固件可升级

几何尺寸

87x40x10mm

功耗	$\leq 1.0\text{ W}$
工作温度范围	0-50 摄氏度
保存温度范围	-20-70 摄氏度
保存湿度范围	5%-90%