# BL-LD260C 立式单门防爆冷藏保存柜

| | |
|---|---|
| 产品名称 | BL-LD260C 立式单门防爆冷藏保存柜 |
| 公司名称 | 浙江其春电气科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 温度范围:0℃～10℃<br>型号:BL-LD260C<br>厂地:浙江 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市北白象镇南才村 |
| 联系电话 | 0577-27788817 13282708250 |

# 产品详情

重量：76KG　BL-LD260C 立式单门防爆冷藏保存柜

放置环境

选择地面结束平整处拆下泡沫底座，旋转调节脚，使冰箱保持平稳，安放不平稳，会引发振动和噪声

在地毯、草甸、聚氟乙烯地面材料上放置时候，请在冰箱下面铺垫结实的垫板，为防止因冰箱散热而使地毯变色

周围环境要求

安装冰箱的房间总空间除于冰箱制冷的灌注量不小于1m/8克制冷剂冰箱的四周应留一定的间隙以利于散热；冰箱上部应留有300㎜以上，两侧间隙100㎜以上，背面应留500㎜以上间隙，冰箱应放置干燥阴凉、通风良好的地方。远离热源，并避免阳光直射

使用前设备　　BL-LD260C 立式单门防爆冷藏保存柜

拆除外包装组件，包括泡沫底座及固定附件索要胶带

注意若冰箱面板覆盖有一层保护膜，在使用时候可根据你的需求自行撕去保护膜，在撕模时候，请从边角开口处缓慢撕去

BL-LD260C 立式单门防爆冷藏保存柜