

橡塑NBR海绵 慢回弹 防撞 保温材料

产品名称	橡塑NBR海绵 慢回弹 防撞 保温材料
公司名称	常州诚达海绵有限公司
价格	1300.00/立方米
规格参数	生产厂家:常州诚达海绵有限公司 尺寸:片状或卷材
公司地址	常州市新北区玉龙中路29号
联系电话	15951202829

产品详情

橡塑海绵是一种材质柔软，具有闭泡结构，不含氯氟烃的黑色发泡橡塑（NBR/PVC）绝热材料，具有较低的导热系数、优异的抗水汽渗透能力，良好的防火性能。B1级橡塑海绵导热系数低完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

1.闭泡式结构能够有效地阻止热传导 2.导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。
3.表面放热系数高，达到9W/m²k 4.具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000构成“内置”的水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。 5.防火性能好氧指数32以上 6.安装简易快捷 7.不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维 橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》，橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110 应用领域 · 中央空调系统制冷机组与设备 · 冷冻水管 · 冷凝水管 · 风管及热水管道