

上海消防泵厂家

产品名称	上海消防泵厂家
公司名称	上海北洋泵业制造有限公司永嘉分公司
价格	3200.00/台
规格参数	上海北洋:流量30L/S XBD3.2/30G-L:扬程32米 温州:功率18.5KW
公司地址	永嘉县东瓯街道五星工业区（永嘉县恒利通鞋业有限公司1号楼3楼）
联系电话	18058369817 13858876827

产品详情

产品概述：单级消防泵、喷淋泵、消火栓泵XBD系列消防泵组是上海北洋泵业公司根据市场对消防增压（稳压）泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家新颁布的GB6245-2006《消防泵》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求，获得国家消防装备检测中心的型式认证，并在中国消防产品信息（www.cccf.com.cn）上公布。

详细介绍

产品用途

1、XBD-L系列泵可供输送80

以下不含固体颗粒或物理化学性质类似清水的液体，以及轻腐蚀液体之用。

2、该系列泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统，自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统等）的给水。

3、XBD-L系列泵性能参数在满足消防工况的前提下，兼顾生活（生产）给水的工况要求，该产品即可用于独立消防给水系统，又可用于消防、生活（生产）共用给水系统，还可用于建筑、市政、工矿给排水以及锅炉给水等场合。

性能范围

额定流量 5L/s ~ 200L/s

额定压力 0.30MPa ~ 1.5MPa

转速 2900r/min ; 1450r/min ; 980r/min

泵进口压力 0.3MPa

泵最大工作压力 1.6MPa

泵进、出口口径65 ~ 350mm

型号意义

产品特性

- 1、泵为单级单吸离心泵，安装形式为立式。
- 2、可根据现场使用条件、多方式安装。并依赖流量、扬程要求采用并、串联方式增加所需流量、扬程。
- 3、轴承采用低噪音封闭轴承，出厂时已注入润滑脂，可保证连续运行两年以上。且组件同心度高，泵叶轮具有极好的动平衡，运行无振动，改善了使用环境。
- 4、泵轴封为机械密封，解决了常规离心泵填料的严重渗漏，增加了使用寿命，确保运行场地干净整洁。
- 5、泵转动时可能产生摩擦的零件均采用耐磨，耐腐蚀及高抗咬合的材料组合以确保运行可靠，降低噪声，同时避免产生锈水，堵塞喷淋等消防器件，大大延长了使用寿命和停机后生锈咬死现象。

结构说明

- 1、电机与泵同轴，运行平稳，噪音低，振动小。
- 2、采用硬质合金机械密封，运行寿命长，无泄漏，保证环境整洁。
- 3、进出口口径相同，中心高度一致，安装方便。
- 4、泵体底部设有底座和螺栓孔，任意硬性联接或者柔性联接
- 5、设置放气阀，完全排净泵内空气，确保泵的正常启动。