

喷淋消防栓消防泵厂家

产品名称	喷淋消防栓消防泵厂家
公司名称	上海北洋泵业制造有限公司永嘉分公司
价格	2600.00/台
规格参数	上海北洋:流量10L/S XBD5.0/10G-L:扬程50米 浙江温州:功率11KW
公司地址	永嘉县东瓯街道五星工业区（永嘉县恒利通鞋业有限公司1号楼3楼）
联系电话	18058369817 13858876827

产品详情

“ XBD-L立式单级喷淋泵、消防泵 ” 详细介绍

产品概述

XBD系列消防泵组是上海北洋泵业公司根据市场对消防增压(稳压)泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家新颁布的GB6245-2006《消防泵》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求，获得国家消防装备检测中心的型式认证，并在中国消防产品信息(www.cccf.com.cn)上公布。

产品用途

- 1、XBD-L系列泵可供输送80以下不含固体颗粒或物理化学性质类似清水的液体，以及轻腐蚀液体之用。
- 2、该系列泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统，自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统等）的给水。
- 3、XBD-L系列泵性能参数在满足消防工况的前提下，兼顾生活（生产）给水的工况要求，该产品即可用于独立消防给水系统，又可用于消防、生活（生产）共用给水系统，还可用于建筑、市政、工矿给排水以及锅炉给水等场合。

性能范围

额定流量 5L/s ~ 200L/s

额定压力 0.30MPa ~ 1.5MPa

转速 2900r/min ; 1450r/min ; 980r/min

泵进口压力 0.3MPa

泵最大工作压力 1.6MPa

泵进、出口口径65 ~ 350mm

编号	型号	压力	流量	功率
1	XBD3.1/5G-L65-160	0.31	5	4KW
2	XBD4.4/5G-L65-200A	0.44		5.5KW
3	XBD5.0/5G-L65-200	0.5		7.5KW
4	XBD7.0/5G-L65-250A	0.7		11KW
5	XBD8.2/5G-L65-250	0.82		15KW
6	XBD3.3/10G-L80-160	0.33	10	7.5KW
7	XBD4.4/10G-L80-200A	0.44		11KW
8	XBD4.9/10G-L80-200	0.49		15KW
9	XBD6.4/10G-L80-250A	0.64		18.5KW
10	XBD8.0/10G-L80-250	0.8		22KW
11	XBD3.2/15G-L80-160	0.32	15	11KW
12	XBD5.0/15G-L80-200	0.5		15KW
13	XBD5.1/15G-L100-200	0.51		22KW
14	XBD6.5/15G-L100-250A	0.65		30KW
15	XBD8.0/15G-L100-250	0.8		37KW
16	XBD10.0/15G-L100-315B	1		45KW
17	XBD3.8/20G-L100-200B	0.38	20	15KW
18	XBD4.5/20G-L100-200A	0.45		18.5KW
19	XBD5.2/20G-L100-200	0.52		22KW
20	XBD6.5/20G-L100-250A	0.65		30KW
21	XBD8.0/20G-L100-250	0.8		37KW
22	XBD10.0/20G-L100-315B	1		45KW
23	XBD11.0/20G-L100-315A	1.1		55KW
24	XBD12.0/20G-L100-315	1.2		75KW
25	XBD4.6/25G-L100-200	0.46	25	22KW
26	XBD5.5/25G-L100-200	0.55		30KW

27	XBD5.9/25G- L100-250A	0.59		37KW
28	XBD7.8/25G- L100-250A	0.78		37KW
29	XBD9.0/25G- L100-315B	0.9		45KW
30	XBD10.5/25G- L100-315A	1.05		55KW
31	XBD4.0/30G- L125-200B	0.4	30	22KW
32	XBD5.5/30G- L125-200	0.55		30KW
33	XBD6.0/30G- L125-250B	0.6		37KW
34	XBD7.2/30G- L125-250A	0.72		45KW
35	XBD8.2/30G- L125-250	0.82		55KW
36	XBD10.5/30G- L125-315A	1.05		75KW
37	XBD12.0/30G- L125-315	1.2		90KW
38	XBD5.3/35G- L125-200	0.53	35	37KW
39	XBD6.5/35G- L125-250A	0.65		45KW
40	XBD8.0/35G- L125-250	0.8		55KW
41	XBD10.0/35G- L125-315A	1		75KW
42	XBD11.0/35G- L125-315	1.1		90KW
43	XBD4.0/40G- L150-200A	0.4	40	30KW
44	XBD5.0/40G- L150-200	0.5		37KW
45	XBD6.0/40G- L150-250B	0.6		45KW
46	XBD7.0/40G- L150-250A	0.7		55KW
47	XBD8.5/40G- L150-250	0.85		75KW
48	XBD10.0/40G- L150-315B	1		75KW
49	XBD11.0/40G- L150-315A	1.1		90KW
50	XBD12.0/40G- L150-315	1.2		110KW

型号意义

产品特性

- 1、泵为单级单吸离心泵，安装形式为立式。
- 2、可根据现场使用条件、多方式安装。并依赖流量、扬程要求采用并、串联方式增加所需流量、扬程。
- 3、轴承采用低噪音封闭轴承，出厂时已注入润滑脂，可保证连续运行两年以上。且组件同心度高，泵叶轮具有极好的动平衡，运行无振动，改善了使用环境。
- 4、泵轴封为机械密封，解决了常规离心泵填料的严重渗漏，增加了使用寿命，确保运行场地干净整洁。
- 5、泵转动时可能产生摩擦的零件均采用耐磨，耐腐蚀及高抗咬合的材料组合以确保运行可靠，降低噪声，同时避免产生锈水，堵塞喷淋等消防器件，大大延长了使用寿命和停机后生锈咬死现象。

结构说明

- 1、电机与泵同轴，运行平稳，噪音低，振动小。
- 2、采用硬质合金机械密封，运行寿命长，无泄漏，保证环境整洁。
- 3、进出口径相同，中心高度一致，安装方便。
- 4、泵体底部设有底座和螺栓孔，任意硬性联接或者柔性联接
- 5、设置放气阀，完全排净泵内空气，确保泵的正常启动。