

# 气动耐磨浆液阀

产品名称	气动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:Z673X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z673X气动耐磨浆液阀产品简介：

具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，浆液阀密封可靠、操作轻便灵活。浆液阀按传动方式分为：手动、蜗动、气动、电动、液动；浆液阀按控制方式分为：手控制、气控制、电磁控制、模拟远程计算机控制。

Z673X气动耐磨浆液阀工作原理：

气动浆液阀包括阀体，闸板和U型密封条，阀体中腔底部设有凹槽并装有弹性U型密封条，当阀门关闭时闸板下移，闸板底部边缘与密封条接触进而压缩密封条进入凹槽中实现阀体和闸板的密封。当阀门开启时闸板上移，闸板底部边缘与密封条脱离，密封条弹起与凹槽平整，能防止浆液阀在使用过程中，介质沉淀物积存在阀体中腔的凹槽里，不易堵塞、无残留，管道清洗方便，从而有效提高浆液阀的密封效果，防止阀门关闭时泄漏。

Z673X气动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN

L D D1 D0 H n-M

PN6 PN10

50 48 48 125 100 180 295 4-M16

65 48 48 145 120 180 305 4-M16

80 50 50 160 135 220 330 8-M16

100 50 50 180 155 220 380 8-M16

125 50 50 210 185 240 415 8-M16

150 60 60 240 210 280 490 8-M20

200 60 60 295 265 280 550 8-M20

250 70 70 350 320 360 693 12-M20

300 80 80 400 368 400 796 12-M20

350 80 90 460 428 400 895 16-M20

Z673X气动耐磨浆液阀产品特点：

- 1.本阀采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封。
- 2.在刀板上端装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3.聚胶脂或含镍耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而改善工作条件，延长寿命。
- 4.根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输送困难的流体特别适用。
- 5.该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。
- 6.能满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业等使用工况。