

耐磨手动浆液阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 耐磨手动浆液阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 650.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:巨晨 型号:Z73X 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

耐磨手动浆液阀产品用途 广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置 耐磨手动浆液阀产品特点 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活 耐磨手动浆液阀引用标准 设计制造：JB/T 8691-98 结构长度：GB/T 15188.2-94 法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000 阀门检查和试验：GB/T 13927-92耐磨手动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

| 公称压力MPa | 试验压力 壳体MPa | 密封MPa | 工作温度 | 适用介质 |
|---------|---------------|-------|------|-----------------|
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | 80 | 纸浆、煤浆、水、灰渣 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 80 | 煤浆、糖浆、泥浆、污水、矿渣等 |

耐磨手动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

| 公称通径DN L | 试验压力 | | D | D1 | D0 | H | n-M |
|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | PN6 | PN10 | | | | | |
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8-M16 |
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8-M16 |
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8-M16 |
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8-M20 |
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8-M20 |
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12-M20 |
| 300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12-M20 |

| | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16-M20 |
| 400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16-M22 |
| 450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20-M22 |