

高速公路护栏打桩机的图片

产品名称	高速公路护栏打桩机的图片
公司名称	济宁新耀机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新耀 型号:xy-260 产地:山东省济宁市任城区
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城西片区工程机械市场第GC11号楼1-2层0102号房
联系电话	17011240000 18266786793

产品详情

1 产品介绍

精细化管路设计，合理化管路布局，美观实用，易检易修

铲斗自动放平，减轻驾驶员疲劳强度，单泵分流，符合传感转向系统，经济节能

单杆操纵，减轻驾驶员疲劳提高工作效率，四轮钳盘式制动安全可靠

对中设计，转弯半径小，负荷传感同轴流量放大转向，轻便，灵活，高效

理想作业速度与40度转向角度大幅提升工作效率

标准降噪技术，保护驾驶员身心健康，保证工作效率

散热系统好，保证高温下连续不间断作业。符合人性化的需求。

2 产品特点

- (1)、主机型号：国内标准20装载机。
- (2)、施工地质：公路，铁路护栏打桩机，（加空压机可以打岩石）。
- (3)、标准口径：标准口径114-180mm，大孔径200mm。
- (4)、配置空压机：推荐8立方空压机，如需工期要求请配置大型空压机，动力强，速度快。

(5)、产品优势：四驱，涡轮增压，动力强劲。

3 3 护栏打桩机使用说明

(1)、检查机械系统及液压系统，柴油机水箱水位、机油油位均属正常后，方可发动柴油机。低速无负荷运转3~5分钟后，即可开始工作。

(2)、本机底盘由液压马达驱动，液压无级调速。调节柴油机转速和供油量（手阀控制）即可得到不同行进速度。组合阀进退手柄前推为底盘前进后拉为底盘后退。其余下压臂升降油缸，上框架横向油缸，立柱仰俯油缸，起重臂伸缩油缸，均各有组合阀手柄控制，手柄前推为油缸活塞杆伸出，后拉为活塞缩回。

(3)、到达现场后检查立柱是不垂直，如不垂直可用仰俯油缸（或斜拉杆）和侧向螺杆调整，立柱两侧斜拉斜拉索锁定，打桩移位时应随时观察立柱方位。

(4)、调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。

(5)、将液压锤升至顶点，把钢管桩下部放到桩位上，上部对准液压锤下部的桩头，压住钢管桩，即可开锤打桩。桩头对钢管桩一直保持压力，直至把钢管桩打到规定尺寸为止。

(6)、因本机工作环境条件差冲击振动大，操作时应随时观察各部动态。如出现异常噪声或其他异常现象，应随时停机进行检查，排除故障后方可继续使用。如发现液压系统接头渗漏或部件连拉松动，亦应停机进行调整和紧固，正常后即可继续使用。

(7)、。若距离转移，立柱应保持后仰状态。

(8)、对于护栏打桩机执行元件、辅件和附件、电气部分要做定期检在电机接线部分的连接。

欢迎你的到来！