

fleck3900nxt富莱克控制阀安装调试

产品名称	fleck3900nxt富莱克控制阀安装调试
公司名称	北京宇思特水处理设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:富莱克FLECK 型号:3900nxt 产地:美国
公司地址	中国 北京市 北京市通州区轻纺服装服饰园区
联系电话	010-52851405 15010961601

产品详情

fleck3900nxt富莱克控制阀安装调试
多少钱一台,FLECK3900电子式控制阀中文调试说明书,fleck3200nxt控制器常见故障问题及解决方法

fleck3900nxt富莱克控制阀，介绍：

美国FLECK3900nxt多路阀属于FLECK富莱克电子式控制阀，其可显示数字、流量及再生程序所需时间，其性能与机械式阀体相比性能稳定，操作更方便可靠。美国FLECK3900nxt多路阀，3900系列是双活塞工业用控制阀，比较适合用于双罐式大型系统，配成一用一备或同时运行、交替再生。可配合最大直径为1600mm的软化罐，连续出水量（压降0.1Mpa）为56.81m³/h。外接管径一般为3"。美国富莱克（FLECK）3900控制阀阀芯有着独特巧妙的设计。多路阀阀芯由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分，不但水力学性能良好，而且坚固、耐磨并耐腐蚀；黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层，阀在工作时，阀芯是唯一的动力件，这些特点使得控制阀的性能可靠，使用寿命长；还具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点。富莱克FLECK系列多路控制阀广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业用软化、过滤器，可配成双罐或多罐系统。

相关技术参数： FLECK3900多路阀适用于双罐系统活塞为横向布置，有两只活塞，一只控制再生程序，另一只实现进出水切换，阀体材质均为无铅黄铜。配成双罐系统或多罐系统，无需外加阀门即可实现。适用于锅炉用软水器，及其他大型工业用软水器。控制方式：时间控制型（T），流量控制型（M）电子控制型（NT）应用：软化（S），过滤（F）软水器型号：3900ST，3900SM，3900NT，3900FT多阀系统：SM系统3900#6（双阀同时工作），3900#7（双阀一用一备）NT系统3900#6，3900#7进水管径：DN80单阀理论设计最大出水量：56.81M³/H阀体材质：无铅黄铜硬水旁通：无硬水旁通中心杆直径：3寸排水管直径：2寸盐水管直径：3/4寸罐体接口直径：6寸法兰