

酒窖专用空调

产品名称	酒窖专用空调
公司名称	昆山怡可信环境设备有限公司
价格	5555.00/套
规格参数	型号:YKX-7JJ 温湿度控制范围:温度10-18度 +-1度,湿度50%-80%+-5% 压缩机形式:全封闭涡旋式
公司地址	江苏.苏州.昆山张浦镇建德路568号
联系电话	17601440268

产品详情

酒窖专用空调---产品及技术介绍

1. 产品简介：

酒窖空调机即低温精密恒温恒湿空调，俗称酒窖机。其机组原理和普通空调相同，但其又具有自己的特点，它采用的是低温压缩机，因为酒窖的温度要求一般为10 -18 之间，而普通空调的低出风温度为18 左右，所达到的室内低温度为20 左右，所以必须采用低温压缩机制冷，低温压缩机的实际制冷温度大概为0 -20 ；机组内部装有加湿器，根据机组功率大小通常采用超声波加湿和电极加湿两种。内置引进水箱连接加湿器，有自己的温湿度控制系统。另外根据酒窖要求，机组内还会配置冷凝排水泵和防振装置。

2. 酒窖特点：葡萄酒的储存需要一个适宜的条件：（1）湿度---理想的湿度为50-70%，环境过湿，木塞发霉而快速腐烂，导致漏酒，酒自然就氧化了；太干，则使木塞收缩，也会导致进空气氧化。（2）温度---理想的葡萄酒储藏温度为15 -20 ，过高的温度或急剧的温度变化会使酒成熟过快，酒会粗糙，欠雅致。（3）光线---光线对葡萄酒是有损害的，特别是紫外线会破坏酒质。除了防止阳光直射,霓虹灯和白色灯光也应避免，这也是为什么葡萄酒的瓶子一般是深色的原因。酒应该藏在阴暗避光处（4）震动---保持环境的安静也很重要,震动会使葡萄酒过度成熟，容易造成劣质化。（5）气味---一个气味清新的环境对维持葡萄酒的品质同样非常重要。环境中劣质的气体会慢慢通过木塞渗透到酒液中，从而影响酒的风味。 储存葡萄酒忌讳的是温度、湿度、光线、震动、异味等强烈变化影响葡萄酒陈年。目前大多数保存葡萄酒为单纯的冷暖气空调设备，费用较低，仅设置此类型设备，由于冷暖气机兼具有除湿之功能，会使得室内环境越来越干燥，相对湿度甚至低到20%~30%.这对保存葡萄酒伤害相当大，不可轻忽。再加上没有专业的恒温控制及避光通风处理，往往会造成葡萄酒的酒头与装饰结垢腐蚀.....等问题。良好的墙体隔热整体规划，使酒窖内温度维持稳定在10 ~16 湿度维持稳定在50% ~ 70% 之范围，并且安静无声、无震动，不论在任何季节都能保持均匀、稳定的理想酒窖温度与湿度，使窖温已几乎不受外界而变动影响

3. 我们的服务：

苏州怡可信环境设备有限公司从事私人及商业空间的酒窖，酒架，酒窖空调的设计开发和制作安装。怡可信可以为不同尺寸的空间，包括私人住宅房间及商场酒店展示厅提供酒窖及酒架设计，制作，安装，维护等全套服务。我们本着“以客户为主体，为客户创造价值”的服务精神,欢迎世界各地的朋友到我们工厂来参观指导，洽谈业务，和我们一起共同创造美好的未来！专业团队以及经典设计美学理念，为您打造高贵优雅的酒窖，创造经典品位生活

1、引进世界先进酒窖专用空调设备和恒湿设备，全室恒温恒湿智能控制；控制系统：智能

化控制系统(可选.PLC控制系统) 温度设计：温度0 -18 之间精确控制，控制精确度为正负1

湿度设计：湿度在40%-95%之间智能控制，只能精度为3%-5%

通风设计：F4等级空气过滤，保持室内空气清新

稳定性强：大金、松下制冷压缩机，AHT机组可连续6年不间断运行

型号齐全：标准机型号齐全，可满足5-100平方的酒窖，大功率机型可设计定制。”

2、全室立体空间多区域划分，满足不同种类酒的存放要求；

3、全室同步通风循环气流控制，酒窖空气洁净与异味排除；

4、专业隔热、保温、防水、隔音墙体及地面工程规划；

5、名贵实木储酒架及展示架、实木酒柜个性配置；6、艺术灯光、雕花、壁画个性化设计配套规划；

7、超大储存容量，500瓶、1000瓶、1500瓶、2000瓶及以上各式酒类储存空间设计；

8、人性化设计，根据实际空间量身定做，充分利用闲置空间，实用兼具美化功能；

9、个性化功能分区设计，展示区、休闲区、储存区等多功能设计，开放及个人性于一体。