

# 432芯三网合一共建共享光纤配线架

产品名称	432芯三网合一共建共享光纤配线架
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:432芯三网合一光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

432芯三网合一共建共享光纤配线架-----宁波品悦通信设备有限公司

432芯三网合一共建共享光纤配线架、三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、宁波品悦通信设备有限公司是专业从事光纤配线架\_光纤配线柜\_ODF光纤配线架(柜)\_ODF配线架(柜)\_ODF单元箱\_ODF配线箱等通信接线设备的高科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!

宁波品悦通信PY-PXJ 光纤配线架整体做工十分扎实，其以优质冷轧钢板为材质，通过精密的焊接技术和表面防腐处理，轻松打造屏蔽性高且全封闭耐用的箱体。目前该款光纤配线架（行货）在商家“宁波品悦光纤配线架”售价为2500元，近期有需求的企业可以联系宁波品悦通信设备有限公司。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

类型：432芯三网合一共建共享光纤配线架

门及门锁：优质材料经过精心制作与处理的屏蔽片，冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门。

材料及工艺：冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经过镀锌与油漆等防腐蚀处理。

附加功能：滤波器：电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗，通风波导窗：蜂窝型通风波导窗，顶部波导窗设有微型轴流风机四只，单只排风量1.4m<sup>3</sup>/min

432芯三网合一光纤配线架共建共享、432芯三网合一光纤配线柜、432芯三网合一光纤配线架、432芯三网合一ODF光纤配线柜、432芯三网合一ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

1.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

2.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

3.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。

4.易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装与维护。

432芯三网合一共建共享光纤配线架三、使用条件：

工作温度：-10 ~+40

贮存温度：-25 ~+55

相对湿度： 85%(+30 )

大气压力：70kPa~106kPa

四、适用性指标：

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

五、主要功能：

具有光缆固定和保护功能；

具有光缆终接功能；

调线功能；

光缆纤芯和尾纤的保护功能。

六、机架高度：

满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

七、光电性能：

机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。

机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧。

光纤连接器损耗 0.5dB

插入损耗 0.2dB

回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB

插拔性寿命：>1000次

八、机械性能：

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

宁波品悦通信提供432芯三网合一共建共享光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。