

厂家生产直销 耐火石膏线网格布 抗裂纤维

产品名称	厂家生产直销 耐火石膏线网格布 抗裂纤维
公司名称	单县道昌新型材料有限公司
价格	.75/平方米
规格参数	邮费:卖家支付 性质:厂家生产直销 物流体系:直达物流
公司地址	单县园艺办事处创新路南端
联系电话	17806070899 18905308422

产品详情

山东道昌石膏线网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向抗拉力，石膏线模具网格布被用于建筑物内外墙体保温、抗裂等。

玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向抗拉力，可被用于建筑物内外墙体保温、抗裂等。玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用中无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好），后经抗碱液、剂等高温热定型处理。

主要作用是：饰面层的抗力连续性，分散面层的收缩压力和保温应力，应力集中，自然界温、湿度变化及意外所引起的面层开裂。由此耐碱玻纤网格布在外保温系统中起着重要的功能与作用，所以选用好的玻纤网格布也是外保温系统综合质量的重要组成部分。

玻璃纤维自粘带：玻璃纤维网格布

用途：修补干板墙、石膏板接缝、墙体的裂缝及其它墙面破损

主要性能：优良的耐碱性，高抗拉强度和抗变形性不变质，不起泡沫自粘性，不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。

规格：8×8 . 9×9目/英寸：55—85。

宽度：25—1 000毫米：长度：10—153米。

颜色：通常为白色。

施工方法：

1 . 墙面保持清洁和干燥。

2. 在裂缝处贴上胶带并压紧。
3. 确认缝隙已被胶带盖住，然后用刀把多余的胶带切断，刷上灰浆。
4. 让其自然风干，然后用施工圆锤轻轻打磨。
5. 填够的涂料，使墙体表面光滑。
6. 切除漏出的胶带。然后，注意的裂缝都已适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰，使其光洁

主要用途被应用在：

- 1) 墙体材料上(如玻纤墙体网布、GRC墙板、EPS内外墙保温板、石膏板等。
- 2) 水泥制品(如罗马柱、烟道等)
- 3) 花岗岩、大理石背贴网。
- 4) 卷材布、沥青屋面。
- 5) 塑料、橡胶制品的骨架材料。
- 6) 火板。
- 7) 砂轮基布。
- 8) 公路路面用土工格栅。
- 9) 建筑用嵌缝带等等。

石膏线条网格布主要特点如下：

- 1、化学稳定性较好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗化学腐蚀；和树脂粘等；
- 2、高模量、重量轻；抗冲击性较好。
- 3、尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳；
- 4、保温、隔音

使用介绍

- 1、 配制聚合物砂浆专人负责，搅拌质量。
- 2、 把桶盖针旋转打开，用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌，搅拌适度，以免出现质量问题。
- 3、 聚合物砂浆配
- 4、 水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合，搅拌均匀后按配合比加入粘结剂，进行搅拌，搅拌均匀，出现离析，呈粥状。根据和易性可适当加水。
- 5、 用水。
- 6、 聚合物砂浆应随用随配，配好的聚合物砂浆在1小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置，阳光曝晒。
- 7、 按预先需要长度、宽度从整卷玻纤网布上剪下网片搭接长度或重叠部分的长度。
- 8、 在干净平整的地方剪断，下料准确，剪好的网布卷起来，不允许折叠，不允许踩踏。