

# AS368R AS368R

产品名称	AS368R AS368R
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	16.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：文具礼盒-笔杆,家用日杂,电子电器

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.08 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:2 断裂伸长率:3 % 硬度:83 维卡软化点:106 热变形温度:98

(1) 德国巴斯夫 388S, 368R, 358R, 378PG7 (2)AS 宁波台化2200AE、NF2200 2200 (3)AS 南韩LG : 80HF 82TR (4)AS 镇江国亨 D-168、D-178 (5)AS 宁波LG 80HF白、80HF蓝 (6)AS 镇江奇美PN-118L100.PN-118L150 PN-128L150 (7)AS 韩国LG 82TR,80HF,GP2300 (8)AS 日本电气化学 C800 290SFM (9)AS 台湾奇美PN-117C.PN-127H.PN-117L200.117L-250.118L150.138H.2200AE. 117C 117L-200、118L100、 (10) 台湾台化 NF2200 NF2200AE 2200AE (11) 德国拜耳 C552485, 552495. 522485 (12) 德国朗盛550050

原料物性描述 高透明性，射出成型。

1、于75~80 ° C下烘料约3~4小时 2、射出套筒温度介于160 ~ 210 ° C 3、射压为50~70kg/cm<sup>2</sup>

4、保压为40~60kg/cm<sup>2</sup> 5、背压为5~15kg/cm<sup>2</sup> 6、模温 为40~60 ° C

7、在射出周期中勿将热融胶长期停留在加热管中。 典型应用范围

日用品、家庭五金透明物、冰箱内部蔬果盒.原珠笔外壳，电器产品之透明面板唱盘盖，电风扇叶.蓄电池外壳，打火机外壳及要求较高强度之透明物体。食品容器、密封罐、化妆品盒等。