

# 室内216芯ODF光纤配线架接线方法介绍

产品名称	室内216芯ODF光纤配线架接线方法介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 室内216芯ODF光纤配线架接线方法介绍

ODF光纤配线架|三网融合配线柜|FTTH三网共建共享分配架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备

### 室内216芯ODF光纤配线架接线方法介绍

#### 一、光电性能：

- 1、机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。
- 2、机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。

3、光纤连接器损耗 0.5dB4、插入损耗 0.2dB5、回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、6、插拔性寿命：>1000次二、机械性能：

- 1、塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。
- 2、光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。
- 3、光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

### 三、使用条件：

1、工作温度：-10 ~+40 2、贮存温度：-25 ~+55 3、相对湿度：85%(+30 4、大气压力：70kPa~106kPa

### 四、适用性指标：

1、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；2、光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；3、光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

### 五、主要功能：

1、具有光缆固定和保护功能；2、具有光缆终接功能；3、调线功能；4、光缆纤芯和尾纤的保护功能。

### 六、机架高度：

- 1、满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。
- 2、可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

### 【产品质量承诺】

#### 一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、2、服务目标：服务质量赢得用户满意、【远捷通信】销售地区：华东地区，华南地区，华中地区，华北地区，西北地区，西南地区，东北地区