

37 恒温培养箱

产品名称	37 恒温培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48482.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L/150L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

37 恒温培养箱--北京福意电器有限公司拥有的生产设备，强大的科研队伍，专业的技术人才，现代化的管理以及完善的售后服务体系。其产品设计匠心独运，工艺精良，用料考究，外观豪华气派，品质卓越恒久，技术稳步领先。本公司主要产品有：恒温试验箱、高低温试验箱、恒温培养箱、生物冰箱、、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱等一系列产品。

37 恒温培养箱，具有制冷和加热双向调温系统，温度可控的功能，是植物、生物冰箱、微生物冰箱、遗传、病毒、医学、环保等科研，教研`教育部门不可缺少的实验室设备，广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。

37 恒温培养箱参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L

2.产品形式:立式

3.噪 音:42dB(a)

4.功 率:120W

5.电压/额定频率:220V/50Hz

6.温度范围:0-100 每一度恒温调节

7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm

9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm

10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

37 恒温培养箱产品型号:

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

37 恒温培养箱产品特点：

外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

微电脑智能控制，液晶显示控制温度

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用原装进口丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

进口微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。