

多用途冰箱可调温度-19 -10

产品名称	多用途冰箱可调温度-19 -10
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	【温度范围】:-19~10 【额定电压】:DC12-24V 【制冷剂用量】:R134a
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

多用途冰箱 可调温度-19 -10 福意联公司是从事恒温加温，低温冷藏，高低温设备及车载冷藏运输设备产品的研发制造、销售、一体化企业；福意联拥有经验丰富的技术团队，建立了的管理，从设计研发，到生产出厂严把质量关，打造出符合客户需求的精工产品；依靠稳定的产品质量，完善的，严谨的工作作风；为您提供全系列的温控产品解决方案；为客户提供更加周到完善的服务，公司的全体同仁愿与各新老客户一道，共谋合作的良机，共同发展，同创明天！

【产品型号】 FYL-YS-108L

【容 积】 108L

【温度范围】 -19~10

【额定电压】 DC12-24V

【额定功率】 60W

【外形尺寸】 605 × 570 × 932mm

【商品重量】 27.5kg

【制冷剂用量】 R134a

【功能特点】

采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -19 ~ 10 ；

- * 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；
- * 高密度无氟绝热层，保温效果良好；
- * 采用蒸发，实现高效制冷效果；
- * 本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；
- * 停断电保温测试均达到规定的各项指标；
- * 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；
- * 室内使用：接室内220V交流电源；（选配）

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张

产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

承诺:

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务

2. 福意联产品实行三包，整机质保一年，压缩机三年。
3. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
4. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
5. 保外承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
6. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。