

秦皇岛加固公司：根据火灾损害程度对房屋进行加固

产品名称	秦皇岛加固公司：根据火灾损害程度对房屋进行加固
公司名称	秦皇岛邦格装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	房屋加固施工:房屋加固 秦皇岛加固:房屋加固 秦皇岛房屋加固:房屋加固
公司地址	河北省秦皇岛市海港区河北大街中段909
联系电话	13133586270

产品详情

秦皇岛加固公司：怎样根据火灾损害程度对房屋进行加固？

房屋加固是对于安全的重视，着重为大家介绍下火灾后的房屋应该如何加固？事实上我们还需要根据具体情况严重损害则根据现场情况个别处理，要么拆掉重建，要么局部加固，上述原则可酌情应用于此情况。秦皇岛结构加固表示各类建筑部件的加固有不同的特点：

柱：

柱加固一般是采用安放圈套进行的，圈套尺寸的选择应保证能有足够地方放置附加钢筋，并能顺利浇灌混凝土：圈套大都做成模板，柱子较高时可分节制作，加固时谨慎地铲去全部受损松弛的混凝土，保证柱子中不留内部裂缝，必要时采取加支架等安全措施。柱子的加固还应按照应力要求放置附加钢筋，要采用细钢筋做箍筋，布置密度要大。

梁：

尤其是板梁大多总是在下侧被烧损，即火灾损害主要在受拉区。由于混凝土层剥落，常使钢筋外露，加固时应加必要的附加钢筋。在铲除松弛受损的混凝土层后，再将附加筋放置到梁上，保证附加钢筋的良好锚接；梁加固应优先采用喷射混凝土。

在板上可能有两种情况：一是混凝土覆盖层不能保持住；二是下面的钢筋可能外露，个别地方混凝土与钢筋之间剥离，没有任何联接。这两种情况下都应高度注意钢筋的强度，要配置足够的附加钢筋。对砌体等其它建筑构件的加固也应按类似方法进行。

加固公司<http://www.gozhuang.com> 秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gojiagu.com>

唐山加固公司<http://tangshan.qujiagu.com> 长沙加固公司<http://www.banggezs.com>
成都加固公司<http://www.91jiagu.com> 沈阳加固公司<http://shenyang.gojiagu.com/>
廊坊加固公司<http://www.lotour.cc> 石家庄加固公司<http://www.yododo.cc>
贵阳建筑加固公司<http://www.acmjg.com>