

伯克力不掉粉全哑离型剂

产品名称	伯克力不掉粉全哑离型剂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	类型:外离型剂 用途:转印烫画 含量:透明
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

本产品为冷热撕特哑面树脂型离型剂。适应底材：PET膜，铜版纸等等。印刷方法：机印（涂布机），网版印刷（100-400目网纱）。稀释溶剂：涂布：甲苯二甲苯,环己酮（CYC）；比例1：0.5；洗网溶剂：洗网水，中干溶剂，环己酮。产品特性：外观乳白色，烫压温度100-180度，压5-7秒，冷撕，自然干燥，切边性好，流平性好，脱膜好，表面光滑，容易操作，可以调整与膜的附着力（松；紧度）。

产品特点：耐热温度180 ° C 哑面效果突出，可以达到全哑和深度哑度，转印时离型剂不迁移留在底材上。耐刮耐摩擦不掉粉。可以代替韩国进口胶片。

使用方法:UCB-188是双组份离型剂，用时加固化剂1-2%，用苯或酮稀释0.5倍后用250-300目网辊涂布，烘干温度145 ° C以上，时间40秒左右。

另有 单组份自干哑面离型剂 耐高温离型剂 水性离型剂 凹印离型剂等

包装规格：20kg/桶 50kg/桶

公司离型剂产品众多欢迎咨询