

# 五金电镀油墨专用五金电镀油墨

产品名称	五金电镀油墨专用五金电镀油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:OLS 型号:100 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

## 产品详情

五金电镀面耐酒精耐动植物油、耐水煮油墨特性Characteristic：OLS系列是一款溶剂型双组份丝印、移印油墨。产品具有优异的附着力、抗化学溶剂、耐动植物油、耐水煮水泡。油墨精细慢干、不易堵网、流平光泽俱佳，优异的抗刮性。适用范围Appliedrange:适合丝印移印电镀面等高密着材质，各种高品质金属五金材料，UV喷涂面、PU喷漆面，环氧喷涂面、聚脂漆面、处理过的POM材料，处理过的聚乙烯与聚丙烯。使用方法Methodofuse：1.印刷前请清洗玻璃并过烘干机烘干玻璃。2.固化剂和烘烤条件：添加专用固化剂；油墨：固化剂=100；10；烘烤75-150度，30-60分钟或自干24小时。3.稀释剂：快干T-03、中干T-05、慢干T-06，添加量8%—25%之间，实际操作时根据使用情况及环境条件来调节油墨粘度；在印刷精细文字时若出现字体扩散、模糊不清的现象可添加适量慢干膏。4.适合使用200目-350目的聚酯网版及尼龙网纱印刷。用300目网版印刷，每公斤油墨约可印刷25平方米。5.完全干燥后（一般需表干24小时后）墨层耐水泡48小时以上，耐水煮2小时；添加本司不同的固化剂可得到不同的墨层性能，具体使用请咨询本公司技术人员。注意问题：1.印前请先行试印，测试油墨对印材的匹配性，防止出现材料品种不同而引起质量问题。2.使用环保油墨印刷时请勿随意添加未经环测的稀释剂，建议使用厂家配套溶剂。3.印刷后墨层的干燥会因所承印底材的不同而有所差异，为确保印后质量，请按实际情况选定干燥方式与时间。4.本产品为易燃品，使用前后请将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触高温和明火。5.本产品对人体有一定的刺激性，在使用过程中请做好个人防护，避免接触皮肤或误入眼内，如不小心溅入眼内，请马上用大量清水冲洗。必要时就医。6.以加入固化剂的油墨必须在规定的时间内使用完，并不得收回至原包装内。7.本产品自生产之日起保质期限为一年，过期请重新测试其可用性。