

QS-fs 三杯式风速传感器 厂家批发

产品名称	QS-fs 三杯式风速传感器 厂家批发
公司名称	邯郸市开发区清易电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市开发区世纪大街2号319室
联系电话	13315062509

产品详情

技术参数

精度： $\pm (0.3+0.03V)m/s$ (V实际风速)

启动风力：0.2-0.4 m/s

电压输出型

量 程：0~32.4 m/s

供电电压：7V~24V DC

输出信号：0.4~2V

电流输出型

功 耗：小于21mA

量 程：0~32.4 m/s

供电电压：12V~24V DC

输出信号：4~20 mA

负载能力： 200

脉冲输出型：

量程：0~60 m/s

输出信号：脉冲(每个脉冲对应0.88m/s)

供电电压：5V~24 V DC

功能及特点：

体积小，携带方便，安装简捷

测量精度高，量程宽，稳定性好

结构设计合理，外观质量佳

数据信息线性度好，信号传输距离长，抗外界干扰能力强

适用范围：

采用先进的电路模块技术开发变送器，操作简单，使用方便，用于实现对环境风速的测量，输出标准的脉冲信号。可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。

外型特点：

外型小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得外部环境信息。