

舞阳钢铁临氢钢板SA387Gr5Cl2

产品名称	舞阳钢铁临氢钢板SA387Gr5Cl2
公司名称	舞钢尊信钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舞阳钢厂
公司地址	平顶山舞钢市垭口恒大华府5号楼1504室
联系电话	0375-8120716 15803905977

产品详情

舞阳钢铁临氢钢板SA387Gr5Cl2现货哪里有

舞阳钢铁有限公司|材质|性能|成分|现货|切割|价格|底价|便宜|用途|优质|加工|河南舞钢|安钢|河南舞阳钢厂|仓库|供货|采购|出口|进口|正火回火|调质|GB国标|ASTM美标|EN欧标|JIS日标|舞技|ISO认证|德标DIN|船级社|临氢抗氢HIC|特殊|材料|高强|耐磨||二探|三探|表面|四切||过磅|称重||规格|牌号|钢板|配货|质量|探伤|热处理|舞阳钢板厂|舞阳钢铁厂|中国舞钢|中国舞阳一探

SA387加工过程：

铬钼合金钢板在中温（350 ~ 480）临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能，同时具有良好的低回火脆性，广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造，如合成氨反应器煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。

合成性能：

运用特殊的冶炼手段，降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性，同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。

交货状态：

SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理，钢板的厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求，SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。

SA387 压力容器用铬钼合金钢板等级：2.12.11 .22.21.5.9. 91.91L

SA387 主要化学成分

级别	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo
Gr5 Cl2	0.15	0.30-0.60	0.50	0.035	0.035	4.00-6.00	0.45-0.65

Gr12 Cl2	0.05-0.17	0.40-0.65	0.15-0.40	0.035	0.035	0.80-1.15	0.45-0.60
Gr11 Cl2	0.05-0.17	0.40-0.65	0.50-0.80	0.035	0.035	1.00-1.50	0.45-0.60
Gr22 Cl2	0.05-0.15	0.30-0.60	0.50	0.035	0.035	2.00-2.50	0.90-1.10
Gr91	0.06-0.15	0.25-0.66	0.18-0.56	0.020	0.010	8.00-9.50	0.85-1.05

SA387 机械性能

等级、级别	钢板状态	屈服强度 0.2 (MPa)	抗拉强度 b (MPa)	延伸率 2%
Gr5 Cl2	正火 + 回火	310	515-690	18
Gr12 Cl2	正火 + 回火	275	450-585	22
Gr11 Cl2	正火 + 回火	310	515-690	22
Gr22 Cl2	正火 + 回火	310	515-690	18
Gr.91	正火 + 回火	415		

公司可供产品说明：

一、钢板范围：厚度8 - 700mm，宽度1600 - 4000mm，长度5000mm - 18800mm，单重50.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。

二、钢板种类：碳钢板、低合金高强钢板、桥梁钢板、建筑结构钢板、造船及海上平台钢板、锅炉压力容器钢板、模具钢板、合金结构钢板、油气输送管线钢板、高韧性高强度钢板、耐酸ND耐候NH耐腐蚀HIC钢板、复合钢板、耐磨NM钢板等300多个国内外牌号。

三、可供探伤要求、Z15、Z25/Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。

四、可按国标、企标、AISI美标ASME/ASTM、JIS日本、DIN德标、NF法国、BS英国、EN欧洲、ISO国际等标准供货。

五、可供热处理工艺：正火+回火、正火、回火、调质、控轧等。

六、船板已取得DNV、GL、LR、BV、RINA、CCS、NK、ABC、KR等九国船级社认证。质量保证体系通过ISO9001 - 2000标准认证。20R、20g、16MnDR、16MnR通过国家免检产品认证。

我公司切割加工中心以舞阳钢铁、宝钢、武钢等一线钢厂的优质钢板切割配料为主。品种涵盖普板、合金钢板、容器钢板、高强钢板，切割厚度6mm-350mm。本中心拥有等离子切割机、大型数控火焰切割机、大型液压剪板机等钢板切割加工设备，以及一流的技术人才队伍和售后服务体系。实现从产品图纸、采购 切割 加工 配送一站式服务，从而限度的为客户节省人力物力，实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的